Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 16:12

Link do produktu: https://sklep.arras.pl/pompa-do-basenu-badu-gamma-29-380v-29-m3h-p-3262.html



Pompa do basenu BADU Gamma 29 (380V, 29 m3/h)

Cena brutto	**5 268,95 zł**
Cena netto	**4 283,70 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Stan magazynowy	**50 szt.**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**210.5290.037**
Producent	**SPECK Pumpen**
Wydajność	**29 m3/h**
Moc	**1.30 kW**
Liczba faz	**3 (380-400V)**

Opis produktu

BADU® Gamma

Pompy basenowe BADU Gamma cechują się pierwszorzędną jakością materiału: jest wyjątkowo cicha i ma ulepszoną hydraulikę ze zoptymalizowanym przepływem wody. Opcjonalne gwinty wewnętrzne lub zewnętrzne zapewniają dużą elastyczność podczas instalacji.

Zakres zastosowania:

Cyrkulacja wody basenowej w systemach filtrujących, może być zainstalowana powyżej lub poniżej poziomu wody w każdym przypadku max. 3 m.

Przepływ: 29 m^3/h

Wykonanie pompy:

Pompa o ścisłym sprzężeniu z wbudowanym koszem prefiltracyjnym. Uszczelnienie mechaniczne mieszków zamontowane na plastikowej piaście wirnika. Wał silnika lub pompy nie wchodzi w kontakt z wodą w obwodzie. Izolacja elektryczna. Pojemność kosza prefiltra wynosi ok. 3 litry.

Obudowa pompy: PP GF 30
Obudowa pośrednia: PP TV 40
Osłona uszczelniająca: PP TV 40
Łopatka sterująca: PA 66 GF 30/ PP GF 30
Wirnik: PP GF 30
Kosz ssawny: PP
Pokrywa: PC, transparentna, PA 66 GF 30
Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym: karbon, ceramika NBR
Śruby: stal nierdzewna
Łączenia: ABS, PVC-U

Dane techniczne przy 50 Hz	BADU Gamma 7	BADU Gamma 11	BADU Gamma 15	BADU Gamma 20	BADU Gamma 23	BADU Gamma 29	BADU Gamma 32
Zasysanie/tłoczenie	50/50	63/63	63/63	63/63	63/63	75/75	75/75

Przyłącze ssące/przyłącze tłoczne, rura PVC (d)	50/50	63/63	63/63	63/63	63/63	75/63	75/75
Moc pobierania P_1 (kW) (1 faza 230V)	0.50	0.69	0.87	1.10	1.40	1.74	2.00
Moc oddawania P_2 (kW) (1 faza 230V)	0.30	0.45	0.55	0.75	1.00	1.30	1.50
Prąd znamionowy (A) (1 faza 230V)	2.40	3.00	4.00	5.20	6.70	7.80	8.90
Moc pobierania P_1 (kW) (3 fazy 400V)	0.44	0.63	0.75	0.93	1.26	1.56	1.77
Moc oddawania P_2 (kW) (3 fazy 400V)	0.30	0.45	0.55	0.75	1.00	1.30	1.50
Prąd znamionowy (A) (3 fazy 400V)	0.95	1.25	1.55	1.95	2.25	2.80	3.30

Nr. art.	Model	Napięcie	Moc oddawania P_2
210.5070.038	BADU Gamma 7	1~ 230 V	0.30 kW
210.5110.038	BADU Gamma 11	1~ 230 V	0.45 kW
210.5150.038	BADU Gamma 15	1~ 230 V	0.55 kW
210.5200.038	BADU Gamma 20	1~ 230 V	0.75 kW
210.5230.038	BADU Gamma 23	1~ 230 V	1.00 kW
210.5290.038	BADU Gamma 29	1~ 230 V	1.30 kW
210.5320.038	BADU Gamma 32	1~ 230 V	1.50 kW
210.5070.037	BADU Gamma 7	3~ Y/Δ 400/230 V	0.30 kW
210.5110.037	BADU Gamma 11	3~ Y/Δ 400/230 V	0.45 kW
210.5150.037	BADU Gamma 15	3~ Y/Δ 400/230 V	0.55 kW
210.5200.037	BADU Gamma 20	3~ Y/Δ 400/230 V	0.75 kW
210.5230.037	BADU Gamma 23	3~ Y/Δ 400/230 V	1.00 kW
210.5290.037	BADU Gamma 29	3~ Y/Δ 400/230 V	1.30 kW
210.5320.037	BADU Gamma 32	3~ Y/Δ 400/230 V	1.50 kW