

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/pompa-do-basenu-badu-top-ii12-220v-12-m3h-p-3273.html>

Pompa do basenu BADU Top II/12 (220V, 12 m3/h)



Cena brutto	1 914,65 zł
Cena netto	1 556,62 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	5 szt.
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	219.0128.138
Producent	SPECK Pumpen
Wydajność	12 m3/h
Moc	0.45 kW
Liczba faz	1 (220-240V)

Opis produktu

BADU® Top II

Model BADU Top II została zaprojektowana specjalnie do średnich i mniejszych basenów. Wypróbowana i przetestowana pod kątem stałej pracy z wysoką wydajnością.

Zakres zastosowania:

Cyrkulacja wody basenowej w systemach filtrujących, może być zainstalowana powyżej lub poniżej poziomu wody w każdym przypadku max. 3 m.

- Rozmiar basenu w m³: 30 - 90
- Rozmiar filtra w mm: 500 - 610
- Przepływ: 12 m³/h
- Wysokość podnoszenia H w m SW: 8

Wykonanie pompy:

Pompa o ścisłym sprzężeniu z wbudowanym koszem prefiltracyjnym. Uszczelnienie mechaniczne mieszków zamontowane na plastikowej piaście wirnika. Wał silnika lub pompy nie wchodzi w kontakt z wodą w obwodzie. Izolacja elektryczna. Pojemność kosza prefiltracyjnego wynosi ok. 3 litry.

- Obudowa pompy: PP TV 20
- Obudowa pośrednia: PP TV 40
- Ośłona uszczelniająca: PP TV 40
- Łopatka sterująca: PP TV 40
- Wirnik: PPE GF 30
- Kosz ssawny: PP
- Pokrywa: PC, transparentna, PA 66 GF 30
- Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym: karbon, ceramika NBR
- Śruby: stal nierdzewna

Dane techniczne przy 50 Hz	BADU Top II/8	BADU Top II/12	BADU Top II/14
Zasysanie/tłoczenie	2"/1½"	2"/1½"	2"/1½"
Przyłącze ssące/przyłącze	50/50	50/50	63/50

tłoczne, rura PVC (d)			
Moc pobierania P ₁ (kW) (1 faza 230V)	0.50	0.65	0.97
Moc oddawania P ₂ (kW) (1 faza 230V)	0.30	0.45	0.65
Prąd znamionowy (A) (1 faza 230V)	2.60	3.20	4.70

Nr. art.	Model	Napięcie	Moc oddawania P ₂
219.0088.138	BADU Top II/8	1~230 V	0.30 kW
219.0128.138	BADU Top II/12	1~230 V	0.45 kW
219.0148.138	BADU Top II/14	1~230 V	0.65 kW