

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/czwornik-pvc-u-pn10-d40-mm-p-2107.html>

Czwórnik PVC-U PN10 d40 mm



Cena brutto	20,50 zł
Cena netto	16,67 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	46 szt.
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	24268
Materiał	PVC-U
Ciśnienie robocze	PN10
Rozmiar	d40

Opis produktu

Czwórnik PVC-U d40 mm do systemów klejonych.

Ciśnienie nominalne: PN10

Średnica wew: 40 mm | D40

Średnica nominalna: DN32

Połączenie: KW

Materiał: PVC-U

Kolor: szary

Zastosowanie: System ciśnieniowe PVC nadają się do stosowania w systemach irygacyjnych, instalacjach wody pitnej, oczyszczalniach ścieków, instalacyjnych basenowych, przemyśle gastronomicznym, itp. Rury PVC-U posiadają dopuszczenie do przesyłania wody do picia, a materiał, z którego wykonane są rury nie ma wpływu na jakość i smak wody.

Metody łączenia PVC: klejone, gwintowane, kołnierzowe.

Klejenie instalacji powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż +5°C. Zaleca się łączenie instalacji klejem dwuskładnikowym lub jedno-składnikowym, który wymaga oczyszczenia powierzchni klejonych zmywaczem odtłuszczającym. Użycie zmywacza wydłuża czas schnięcia o 50%.

Właściwości: okres żywotności minimum 50 lat, odporność na korozję, odporność na zarastanie osadem, łatwy montaż, duża odporność chemiczna, łatwy montaż, niskie opory przepływu. Rury z tworzyw sztucznych słabo przewodzą ciepło.