

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/czwornik-pvc-u-pn10-d75-mm-p-2110.html>

Czwórnik PVC-U PN10 d75 mm



Cena brutto	67,00 zł
Cena netto	54,47 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	48 szt.
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	24271
Materiał	PVC-U
Ciśnienie robocze	PN10
Rozmiar	d75

Opis produktu

Czwórnik PVC-U d75 mm do systemów klejonych.

Ciśnienie nominalne: PN10

Średnica wew: 75 mm | D75

Średnica nominalna: DN65

Połączenie: KW

Materiał: PVC-U

Kolor: szary

Zastosowanie: System ciśnieniowe PVC nadają się do stosowania w systemach irygacyjnych, instalacjach wody pitnej, oczyszczalniach ścieków, instalacyjnych basenowych, przemyśle gastronomicznym, itp. Rury PVC-U posiadają dopuszczenie do przesyłania wody do picia, a materiał, z którego wykonane są rury nie ma wpływu na jakość i smak wody.

Metody łączenia PVC: klejone, gwintowane, kołnierzowe.

Klejenie instalacji powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż +5°C. Zaleca się łączenie instalacji klejem dwuskładnikowym lub jedno-składnikowym, który wymaga oczyszczenia powierzchni klejonych zmywaczem odtłuszczającym. Użycie zmywacza wydłuża czas schnięcia o 50%.

Właściwości: okres żywotności minimum 50 lat, odporność na korozję, odporność na zarastanie osadem, łatwy montaż, duża odporność chemiczna, łatwy montaż, niskie opory przepływu. Rury z tworzyw sztucznych słabo przewodzą ciepło.