

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/czwornik-pvc-u-pn10-d40-mm-p-2107.html>

Czwórnik PVC-U PN10 d40 mm



| | |
|-------------------|------------------|
| Cena brutto | 18,00 zł |
| Cena netto | 14,63 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Stan magazynowy | 42 szt. |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Numer katalogowy | 24268 |
| Rodzaj | Czwórnik |
| Rozmiar | d40 |
| Ciśnienie robocze | PN10 |
| Materiał | PVC-U |

Opis produktu

Czwórnik PVC-U d40 mm do systemów klejonych.

Ciśnienie nominalne: PN10

Średnica wew: 40 mm | D40

Średnica nominalna: DN32

Połączenie: KW

Materiał: PVC-U

Kolor: szary

Zastosowanie: System ciśnieniowe PVC nadają się do stosowania w systemach irygacyjnych, instalacjach wody pitnej, oczyszczalniach ścieków, instalacyjnych basenowych, przemyśle gastronomicznym, itp. Rury PVC-U posiadają dopuszczenie do przesyłania wody do picia, a materiał, z którego wykonane są rury nie ma wpływu na jakość i smak wody.

Metody łączenia PVC: klejone, gwintowane, kołnierzowe.

Klejanie instalacji powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż +5°C. Zaleca się łączenie instalacji klejem dwuskładnikowym lub jedno-składnikowym, który wymaga oczyszczenia powierzchni klejonych zmywaczem odtłuszczającym. Użycie zmywacza wydłuża czas schnięcia o 50%.

Właściwości: okres żywotności minimum 50 lat, odporność na korozję, odporność na zarastanie osadem, łatwy montaż, duża odporność chemiczna, łatwy montaż, niskie opory przepływu. Rury z tworzyw sztucznych słabo przewodzą ciepło.