

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/czwornik-pvc-u-pn10-d50-mm-p-2108.html>

Czwórnik PVC-U PN10 d50 mm



Cena brutto	20,30 zł
Cena netto	16,50 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	19 szt.
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	24269
Rodzaj	Czwórnik
Rozmiar	d50
Ciśnienie robocze	PN10
Materiał	PVC-U

Opis produktu

Czwórnik PVC-U d50 mm do systemów klejonych.

Ciśnienie nominalne: PN10

Średnica wew: 50 mm | D50

Średnica nominalna: DN40

Połączenie: KW

Materiał: PVC-U

Kolor: szary

Zastosowanie: System ciśnieniowe PVC nadają się do stosowania w systemach irygacyjnych, instalacjach wody pitnej, oczyszczalniach ścieków, instalacyjnych basenowych, przemyśle gastronomicznym, itp. Rury PVC-U posiadają dopuszczenie do przesyłania wody do picia, a materiał, z którego wykonane są rury nie ma wpływu na jakość i smak wody.

Metody łączenia PVC: klejone, gwintowane, kołnierzowe.

Klejanie instalacji powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż +5°C. Zaleca się łączenie instalacji klejem dwuskładnikowym lub jedno-składnikowym, który wymaga oczyszczenia powierzchni klejonych zmywaczem odtłuszczającym. Użycie zmywacza wydłuża czas schnięcia o 50%.

Właściwości: okres żywotności minimum 50 lat, odporność na korozję, odporność na zarastanie osadem, łatwy montaż, duża odporność chemiczna, łatwy montaż, niskie opory przepływu. Rury z tworzyw sztucznych słabo przewodzą ciepło.