

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/czwornik-pvc-u-pn10-d63-mm-p-2109.html>

Czwórnik PVC-U PN10 d63 mm



Cena brutto	28,40 zł
Cena netto	23,09 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	41 szt.
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	24270
Rodzaj	Czwórnik
Rozmiar	d63
Ciśnienie robocze	PN10
Materiał	PVC-U

Opis produktu

Czwórnik PVC-U d63 mm do systemów klejonych.

Ciśnienie nominalne: PN10

Średnica wew: 63 mm | D63

Średnica nominalna: DN50

Połączenie: KW

Materiał: PVC-U

Kolor: szary

Zastosowanie: System ciśnieniowe PVC nadają się do stosowania w systemach irygacyjnych, instalacjach wody pitnej, oczyszczalniach ścieków, instalacyjnych basenowych, przemyśle gastronomicznym, itp. Rury PVC-U posiadają dopuszczenie do przesyłania wody do picia, a materiał, z którego wykonane są rury nie ma wpływu na jakość i smak wody.

Metody łączenia PVC: klejone, gwintowane, kołnierzowe.

Klejenie instalacji powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż +5°C. Zaleca się łączenie instalacji klejem dwuskładnikowym lub jedno-składnikowym, który wymaga oczyszczenia powierzchni klejonych zmywaczem odtłuszczającym. Użycie zmywacza wydłuża czas schnięcia o 50%.

Właściwości: okres żywotności minimum 50 lat, odporność na korozję, odporność na zarastanie osadem, łatwy montaż, duża odporność chemiczna, łatwy montaż, niskie opory przepływu. Rury z tworzyw sztucznych słabo przewodzą ciepło.