

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/dysza-naplywowa-do-basenu-braz-gz-2-o-dlugosci-40-mm-p-3528.html>

Dysza napływowa do basenu, brąz GZ 2" o długości 40 mm

Cena brutto	1 017,25 zł
Cena netto	827,02 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	50 szt.
Czas wysyłki	2-10 dni
Numer katalogowy	3864021
Producent	Hugo lahme
Długość gwintu	40 mm
Rodzaj basenu	Płytkowany, Foliowany
Gwint	GZ 2"
Rodzaj dyszy	Denna
Materiał	Brąz

Opis produktu

Dysza napływowa do basenu, denna GZ 2" o długości 40 mm

Dysze napływowe do basenu stanowią kluczowy element **technologii basenowej**, odpowiadający za prawidłową **cyrkulację wody w basenie** oraz równomierne rozprowadzanie przefiltrowanej wody w niecce. To właśnie przez **dysze wlotowe** woda po przejściu przez **układ filtracyjny**, pompę oraz system uzdatniania wraca do basenu, zapewniając stałą wymianę wody i utrzymanie jej wysokiej jakości. Odpowiednio dobrane i rozmieszczone **dysze napływowe basenowe** wspomagają eliminację tzw. martwych stref, poprawiają skuteczność filtracji oraz zwiększają efektywność działania chemii basenowej.

Dysze denne do basenu szczególnie dobrze sprawdzają się w nieckach o niestandardowych kształtach, w tym w basenach skośnych, gdzie kluczowe jest efektywne mieszanie wody w dolnych partiach zbiornika. Dopływ wody od strony dna wspomaga unoszenie zanieczyszczeń ku górze i ich kierowanie w stronę przelewów lub skimmerów, co poprawia ogólną wydajność systemu obiegu wody. Zintegrowana **regulacja przepływu wody** umożliwia precyzyjne ustawienie kierunku i intensywności strumienia, a w razie potrzeby pozwala całkowicie zamknąć dopływ, co ułatwia serwisowanie instalacji oraz optymalne wyważenie hydrauliki całego **systemu basenowego**.

W przypadku stosowania dyszy w basenie o wykończeniu foliowanym należy zakupić kołnierz uszczelniający (flanszę uszczelniającą): [3862050](#)

Przyłącze: Dysza napływowa denna z przyłączem pionowym zewnętrznym 2". Wykonana z brązu. Pokrywa ze stali nierdzewnej 316L.

Długość gwintu: 40 mm

Materiał: Brąz, stal kwasoodporna

Przeznaczenie: baseny płytkowe i foliowane

BZ* - Armatura z brązu: głównie do basenów solankowych.

RG* - Armatura ze spiżu: wszystkie baseny podłączone do wody słodkiej.

Oba metale charakteryzują się długą żywotnością.

