

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/dysza-naplywowa-do-basenu-prefabrykowanego-spiż-gz-1-o-dlugosci-40-mm-p-3529.html>



## Dysza napływowa do basenu prefabrykowanego, spiż GZ 1½" o długości 40 mm

Cena brutto	<b>1 110,16 zł</b>
Cena netto	<b>902,57 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Stan magazynowy	<b>50 szt.</b>
Czas wysyłki	<b>2-10 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3863020</b>
Producent	<b>Hugo lahme</b>
Długość gwintu	<b>40 mm</b>
Gwint	<b>GZ 1½"</b>
Rodzaj basenu	<b>Prefabrykowany</b>
Rodzaj dyszy	<b>Denna</b>
Materiał	<b>Spiż</b>

### Opis produktu

#### Dysza napływowa do basenu prefabrykowanego, denna GZ 1½" o długości 40 mm

**Dysze napływowe do basenu** stanowią kluczowy element **technologii basenowej**, odpowiadający za prawidłową **cyrkulację wody w basenie** oraz równomierne rozprowadzanie przefiltrowanej wody w niecce. To właśnie przez **dysze wlotowe** woda po przejściu przez **układ filtracyjny**, pompę oraz system uzdatniania wraca do basenu, zapewniając stałą wymianę wody i utrzymanie jej wysokiej jakości. Odpowiednio dobrane i rozmieszczone **dysze napływowe basenowe** wspomagają eliminację tzw. martwych stref, poprawiają skuteczność filtracji oraz zwiększają efektywność działania chemii basenowej.

**Dysze denne do basenu** szczególnie dobrze sprawdzają się w nieckach o niestandardowych kształtach, w tym w basenach skośnych, gdzie kluczowe jest efektywne mieszanie wody w dolnych partiach zbiornika. Dopływ wody od strony dna wspomaga unoszenie zanieczyszczeń ku górze i ich kierowanie w stronę przelewów lub skimmerów, co poprawia ogólną wydajność systemu obiegu wody. Zintegrowana **regulacja przepływu wody** umożliwia precyzyjne ustawienie kierunku i intensywności strumienia, a w razie potrzeby pozwala całkowicie zamknąć dopływ, co ułatwia serwisowanie instalacji oraz optymalne wyważenie hydrauliki całego **systemu basenowego**.

**Przyłącze:** Dysza napływowa denna z przyłączem pionowym zewnętrznym 1½". Wykonana ze spiżu. Pokrywa ze stali nierdzewnej 316L. Komplet zawiera flaszę kontruującą oraz śruby.

**Długość gwintu:** 40 mm

**Materiał:** Spiż, stal kwasoodporna

**Przeznaczenie:** baseny prefabrykowane

**BZ\*** - Armatura z brązu: głównie do basenów solankowych.

**RG\*** - Armatura ze spiżu: wszystkie baseny podłączone do wody słodkiej.

Oba metale charakteryzują się długą żywotnością.

