

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/dysza-naplywowa-do-basenu-spiz-gz-1-o-dlugosci-40-mm-p-2082.html>

Dysza napływowa do basenu, spiż GZ 1½" o długości 40 mm

Cena brutto	831,36 zł
Cena netto	675,92 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	50 szt.
Czas wysyłki	2-10 dni
Numer katalogowy	3860020
Producent	Hugo lahme
Długość gwintu	40 mm
Gwint	GZ 1½"
Rodzaj basenu	Płytkowany, Foliowany
Rodzaj dyszy	Denna
Materiał	Spiż

Opis produktu

Dysza napływowa do basenu, denna GZ 1½" o długości 40 mm

Dysze napływowe do basenu stanowią kluczowy element **technologii basenowej**, odpowiadający za prawidłową **cyrkulację wody w basenie** oraz równomierne rozprowadzanie przefiltrowanej wody w niecce. To właśnie przez **dysze wlotowe** woda po przejściu przez **układ filtracyjny**, pompę oraz system uzdatniania wraca do basenu, zapewniając stałą wymianę wody i utrzymanie jej wysokiej jakości. Odpowiednio dobrane i rozmieszczone **dysze napływowe basenowe** wspomagają eliminację tzw. martwych stref, poprawiają skuteczność filtracji oraz zwiększają efektywność działania chemii basenowej.

Dysze denne do basenu szczególnie dobrze sprawdzają się w nieckach o niestandardowych kształtach, w tym w basenach skośnych, gdzie kluczowe jest efektywne mieszanie wody w dolnych partiach zbiornika. Dopływ wody od strony dna wspomaga unoszenie zanieczyszczeń ku górze i ich kierowanie w stronę przelewów lub skimmerów, co poprawia ogólną wydajność systemu obiegu wody. Zintegrowana **regulacja przepływu wody** umożliwia precyzyjne ustawienie kierunku i intensywności strumienia, a w razie potrzeby pozwala całkowicie zamknąć dopływ, co ułatwia serwisowanie instalacji oraz optymalne wyważenie hydrauliki całego **systemu basenowego**.

W przypadku stosowania dyszy w basenie o wykończeniu foliowanym należy zakupić kołnierz uszczelniający (flanszę uszczelniającą): [3862050](#)

Przyłącze: Dysza napływowa denna z przyłączem pionowym zewnętrznym 1½". Wykonana ze spiżu. Pokrywa ze stali nierdzewnej 316L.

Długość gwintu: 40 mm

Materiał: Spiż, stal kwasoodporna

Przeznaczenie: baseny płytkowe i foliowane

BZ* - Armatura z brązu: głównie do basenów solankowych.

RG* - Armatura ze spiżu: wszystkie baseny podłączone do wody słodkiej.

Oba metale charakteryzują się długą żywotnością.

