

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/filtr-piaskowy-do-basenu-flotide-s450r-8-m3h-d455-p-3208.html>

Filtr piaskowy do basenu - Flotide S450R (8 m³/h, D455)

Cena brutto	1 355,00 zł
Cena netto	1 101,63 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	10 szt.
Czas wysyłki	2-10 dni
Numer katalogowy	0891905
Producent	Flotide
Średnica filtra	455 mm
Objętość basenu do	40 m³
Wydajność	8 m³/h

Opis produktu

Filtr piaskowy do basenu - Flotide S450R 8 m³/h

Filtr piaskowy Mega z bocznie montowanym zaworem, Typ S, jest niezawodnym rozwiązaniem dla przydomowych basenów, szczególnie w warunkach wysokiego obciążenia. Seria filtrów S została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu doskonałej wydajności nawet przy intensywnym użytkowaniu. Konstrukcja zbiornika wykonana z polietylenu wzmocnionego włóknem szklanym, wyposażonego w obejmę zaciskową i solidną pokrywę, gwarantuje trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

Wewnętrzny zbiornik PE, pokryty włóknem szklanym oraz poliestrem (żywica DSM), zapewnia niezawodną ochronę przed korozją, co przekłada się na długotrwałą efektywność działania filtra. Dodatkowo górny dyfuzor skutecznie dostarcza wodę ponad poziom wkładu, co wpływa na efektywność procesu filtracji.

Praktyczne rozwiązania, takie jak duży odpływ zbiornika, umożliwiają szybkie przygotowanie filtra do okresu zimowego oraz ułatwiają serwisowanie. Zawór wielodrożny pozwala na wybór dowolnej operacji filtra za pomocą prostego ruchu dźwigni, zapewniając użytkownikowi pełną kontrolę nad procesem filtracji.

Ponadto powierzchnia filtra jest odporna na promienie UV, co sprawia, że urządzenie może pracować bezpiecznie nawet w warunkach ekspozycji słonecznej, zachowując swoją wydajność i trwałość na długie lata. Wariant S450R wyposażony został dodatkowo w przezroczystą pokrywę "clamp-lock", podczas gdy pozostałe modele oferują solidność i bezpieczeństwo dzięki pokrywie "ring-lock". Dzięki tym cechom filtr Mega Typ S staje się niezawodnym partnerem w utrzymaniu czystości w przydomowym basenie.

Materiał: polietylen/włókno szklane

Ciśnienie: 2.5 bar

Maksymalna temperatura: 43 °C

Średnica: 455 mm

Podłączenie: 50 mm / 1½"

Przepływ: 8.0 m³/h

Waga wkładu: 45 kg

NR. ART.	A mm	B mm	B	C mm	D mm	WAGA	MAKS. OBJĘTOŚĆ BASENU	POWIERZC HNIĄ FILTRACYJ NA
0891905	730	455	18"	420	360	12,0 kg	40 m³	0.16 m³
0891907	770	535	21"	450	390	23,0 kg	60 m ³	0.22 m ³

0891906	850	635	26"	490	430	25.5 kg	80 m ³	0.30 m ³
0891908	890	723	28"	607	520	28.0 kg	100 m ³	0.40 m ³
0891903	1050	820	31"	620	560	32.2 kg	125 m ³	0.50 m ³