

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/folia-do-basenu-cefil-classic-anthracite-165-m-p-4058.html>

Folia do basenu CEFIL Classic Anthracite (1.65 m)

Cena brutto	151,00 zł
Cena netto	122,76 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	1000 m2
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	16092
Kod producenta	149217606
Producent	Cefil
Szerokość rolki	1.65 m

Opis produktu

Folia do basenu CEFIL Classic Anthracite (1.65 m)

Folia basenowa Cefil Anthracite, przeznaczona jest do hydroizolacji i wykładania niecki basenowej, zapewnia miękką, gładką i szczelną powierzchnię. Posiada wysoką wytrzymałość na rozciąganie i jest odporna na punktowe uderzenia mechaniczne. Zawiera 3 warstwy połączone ze sobą metodą topienia, wzmocniona jest siatką poliestrową. Warstwa zewnętrzna posiada ochronną powłokę lakierniczą, zapobiegającą blaknięciu i utracie koloru. Powłoka ochronna blokuje działanie promieni UV oraz środków chemicznych do dezynfekcji wody w basenie. Impregnacja antybakteryjna zabezpiecza powierzchnie folii przed powstawaniem pleśni i grzybów.

Folia basenowa Cefil jest łatwa i szybka w montażu. Może być łączona z cementem, plastikiem, drewnem i metalem. Jej żywotność wynosi ponad 10 lat.

Powierzchnia rolki folii basenowej wynosi 41.58 m² lub 51.66 m² w zależności od szerokości rolki.

Grubość: 1,5 mm
Szerokość: 1,65 m
Długość rolki: 25.2 m
Ilość rolek na palecie: 8 szt.

Podana cena dotyczy 1 m².

Pielęgnacja: Najbardziej odpowiednią wodą do korzystania w basenie jest woda sieciowa. Przy użyciu wody z własnego źródła, należy upewnić się, czy nie zawiera ona metali ciężkich tj. żelazo, miedź oraz mangan. Metale powodują przebarwienia na folii.

Maksymalna temperatura dla folii basenowych zbrojony wynosi 32°C. Niewystarczająca cyrkulacja wody powoduje, nagromadzenie się bardzo wysokiej temperatury powietrza pod przykryciem, która może wynosić powyżej 60°C. Może to spowodować wzrost temperatury wody powyżej 40°C.

Jonizatory nie mogą być używane do dezynfekcji wody. Tego typu urządzenia nie są przystosowane do dezynfekcji w basenach z folią. Ich użycie może skutkować przebarwieniami folii. Jeżeli w wodzie znajduje się miedź lub srebro, należy je usunąć z pomocą neutralizatorów.

Utrzymanie stanu wolnego chloru na poziomie: Od 1 do 3 ppm (mg/l) dla chloru stabilizowanego oraz od 0,3 do 1,5 ppm (mg/l) dla chloru niestabilizowanego. Zalecane wartości pH: Od 7,0 - 7,6 Wartość pH

Dane techniczne

Szerokość rolki, m	1.65; 2.05
Długość rolki, m	25.2
Informacje dodatkowe	