

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/folia-do-basenu-elbe-classic-antypoślizgowa-white-p-3915.html>

## Folia do basenu ELBE Classic Antypoślizgowa White

Cena brutto	<b>2 376,57 zł</b>
Cena netto	<b>1 932,19 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Stan magazynowy	<b>10 szt.</b>
Czas wysyłki	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>2000765</b>
Kod producenta	<b>2000765</b>
Producent	<b>Elbe</b>
Szerokość rolki	<b>1.65 m</b>

### Opis produktu

#### Folia do basenu ELBE Classic Antypoślizgowa White (SBG200)

Folia Classic antypoślizgowa ma za zadanie dbać o bezpieczeństwo kąpiących się przed poślizgiem i ewentualnym upadkiem w miejscach najbardziej niebezpiecznych jak np. schody. W tym celu folia posiada specjalny antypoślizgowy profil. Folia jest łatwa w pielęgnacji ręcznej, można też użyć automatycznego robota do czyszczenia.

#### Folia ELBE Classic Antypoślizgowa w kolorze White sprzedawana jest na rolki.

**Pielęgnacja:** Najbardziej odpowiednią wodą do korzystania w basenie jest woda sieciowa. Przy użyciu wody z własnego źródła, należy upewnić się, czy nie zawiera ona metali ciężkich tj. żelazo, miedź oraz mangan. Metale powodują przebarwienia na folii.

Maksymalna temperatura dla folii basenowych zbrojony wynosi 32°C. Niewystarczająca cyrkulacja wody powoduje, nagromadzenie się bardzo wysokiej temperatury powietrza pod przykryciem, która może wynosić powyżej 60°C. Może to spowodować wzrost temperatury wody powyżej 40°C.

Jonizatory nie mogą być używane do dezynfekcji wody. Tego typu urządzenia nie są przystosowane do dezynfekcji w basenach z folią. Ich użycie może skutkować przebarwieniami folii. Jeżeli w wodzie znajduje się miedź lub srebro, należy je usunąć z pomocą neutralizatorów.

Utrzymanie stanu wolnego chloru na poziomie: Od 1 do 3 ppm (mg/l) dla chloru stabilizowanego oraz od 0,3 do 1,5 ppm (mg/l) dla chloru niestabilizowanego. Zalecane wartości pH: Od 7,0 - 7,6 Wartość pH

**Grubość:** 1,9 mm

**Szerokość:** 1,65 m

**Długość rolki:** 10 m

**Ilość rolek na palecie:** 8 szt.

**Koszty transportu wyliczane są indywidualnie do zamówienia.**

**W razie pytań zachęcamy do kontaktu.**