

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/folia-do-basenu-zbrojona-elbe-classic-light-blue-165-m-p-3839.html>

Folia do basenu zbrojona ELBE Classic Light Blue (1.65 m)

Cena brutto	3 428,67 zł
Cena netto	2 787,55 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Stan magazynowy	10 szt.
Czas wysyłki	Na zamówienie
Numer katalogowy	2000403
Kod producenta	2000403
Producent	Elbe
Szerokość rolki	1.65 m

Opis produktu

Folia do basenu zbrojona ELBE Classic Light Blue (SBG150)

Classic to folia zbrojona znajdująca zastosowanie w nowoczesnym budownictwie oraz w renowacji basenów. Nadaje się do zakrycia: płytek, betonu, metalu, tworzywa sztucznego oraz drewna. Folia Classic ma zastosowanie na każdym odpowiednio przystosowanym podłożu, które przed instalacją i zgrzewaniem należy zabezpieczyć geowłókniną. Dodatkowa zaleta to brak fug, co daje nam 100% szczelności

Folia ELBE Classic w kolorze jasnoniebieskim sprzedawana jest na rolki.

Pielęgnacja: Najbardziej odpowiednią wodą do korzystania w basenie jest woda sieciowa. Przy użyciu wody z własnego źródła, należy upewnić się, czy nie zawiera ona metali ciężkich tj. żelazo, miedź oraz mangan. Metale powodują przebarwienia na folii.

Maksymalna temperatura dla folii basenowych zbrojony wynosi 32°C. Niewystarczająca cyrkulacja wody powoduje, nagromadzenie się bardzo wysokiej temperatury powietrza pod przykryciem, która może wynosić powyżej 60°C. Może to spowodować wzrost temperatury wody powyżej 40°C.

Jonizatory nie mogą być używane do dezynfekcji wody. Tego typu urządzenia nie są przystosowane do dezynfekcji w basenach z folią. Ich użycie może skutkować przebarwieniami folii. Jeżeli w wodzie znajduje się miedź lub srebro, należy je usunąć z pomocą neutralizatorów.

Utrzymanie stanu wolnego chloru na poziomie: Od 1 do 3 ppm (mg/l) dla chloru stabilizowanego oraz od 0,3 do 1,5 ppm (mg/l) dla chloru niestabilizowanego. Zalecane wartości pH: Od 7,0 - 7,6 Wartość pH

Grubość: 1,5 mm

Szerokość: 1,65 m

Długość rolki: 25 m

Ilość rolek na palecie: 8 szt.

Koszty transportu wyliczane są indywidualnie do zamówienia.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu.