

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/fotometr-do-basenu-poollab-10-pol01-aqpru-p-4107.html>

## Fotometr do basenu PoolLab 1.0 POL01-AQPRU

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>839,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>682,11 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b> |
| Stan magazynowy  | <b>10 szt.</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>   |
| Numer katalogowy | <b>19411</b>       |
| Kod producenta   | <b>19411</b>       |
| Producent        | <b>Aquaviva</b>    |

### Opis produktu

#### Fotometr do basenu PoolLab 1.0 POL01-AQPRU

Fotometr do basenu PoolLab 1.0 to profesjonalne urządzenie do analizy wody w prywatnych basenach i SPA. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o szybkim pomiarze pH, chloru (wolny, związany, całkowity), alkaliczność (kwasowość), kwas cyjanurowy (stabilizator), aktywny tlen (MPS), brom, dwutlenek chloru, ozon i nadtlenek wodoru. Wbudowana, wymienna kuweta umożliwia proste pobieranie próbek wody z basenu. Technologia Bluetooth umożliwia synchronizację wyników badań oraz otrzymywanie zaleceń dawkowanie środka do pielęgnacji wody.

#### Zalety fotometru PoolLab 1.0

- Funkcjonalne oprogramowanie i aplikacja mobilna z możliwością przechowywania danych w chmurze
- Technologia bezprzewodowa Bluetooth w wersji 4.0 (High Speed Low Energy)
- Pomiary parametrów wykonywane są jednym urządzeniem, bez dodatkowego wyposażenia
- Indywidualne ustawienia mierzonych parametrów

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Długość emisji diod LED</b> | 530 nm / 570 nm / 620 nm                     |
| <b>Waga</b>                    | 0,3 kg                                       |
| <b>Temperatura robocza</b>     | 5 - 45°C                                     |
| <b>Przesyłanie danych</b>      | Wbudowany Bluetooth 4.0                      |
| <b>Liczba trybów</b>           | 9                                            |
| <b>Nawigacja</b>               | Dostępna 6-przyciskowa nawigacja             |
| <b>Zródło energii</b>          | 3x1,5 V baterie AAA                          |
| <b>Ekran</b>                   | Wyświetlacz graficzny LCD / monochromatyczny |
| <b>Obsługiwane języki</b>      | Angielski, niemiecki, rosyjski               |
| <b>Wodoodporność</b>           | IP 68 (1 h / 0.2 m)                          |

| Pomiary mierzzone | Zakres          | Typ      | Odczynnik            | Artykuł      |
|-------------------|-----------------|----------|----------------------|--------------|
| Zakres pomiaru pH | 6.50 - 8.40     | Tabletki | Phenol Red Photometr | TbsPph 100   |
| Chlor (wolny,     | 0.0 - 6.00 mg/l | Tabletki | Photometr DPD        | TbsPD 1100 i |

|                                |                                      |          |                                            |                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| związany, całkowity)           | (ppm)                                |          | N°1 i DPD N°3                              | TbsPD3100                        |
| Alkaliczność (pojemność kwasu) | 0 - 300 mg/l (ppm) CaCO <sub>3</sub> | Ciecz    | Alkalinity-M Photometr                     | TbsPTA100                        |
| Kwas cyjanurowy (Stabilizer)   | 0 - 160 mg/l (ppm)                   | Tabletki | CYA-Test Photometr                         | TbsPCAT100                       |
| Aktywny tlen (MPS)             | 0.0 - 30 mg/l (ppm)                  | Tabletki | DPD No4 Photometr                          | TbsPD4100                        |
| Brom                           | 0.0 - 13.5 mg/l (ppm)                | Tabletki | DPD N°1 Photometr i Glycine                | TbsPD1100 i TbsHGC100            |
| Dwutlenek chloru               | 0.0 - 11.4 mg/l (ppm)                | Tabletki | DPD N°1 Photometr i Glycine                | TbsPD1100 i TbsHGC100            |
| Ozon                           | 0.00 - 4.00 mg/l (ppm)               | Tabletki | DPD N°1, DPD N°3 Photometr i Glycine       | TbsPD1100, TbsPD3100 i TbsHGC100 |
| Twardość całkowita             | 0 - 500 mg/l (ppm)                   | Ciecz    | POL20TH1/POL10TH2                          | POL20TH1 / POL10TH2              |
| Twardość węglanowa             | 0 - 500 mg/l (ppm)                   | Tabletki | Calcium Hardness N°1/N°2                   | TbsHCH1100 / TbsPCH2100          |
| Nadtlenek wodoru LR            | 0.30 - 2.90 mg/l (ppm)               | Tabletki | Hyd. Peroxide LR Photometr                 | TbsPHP1100                       |
| Nadtlenek wodoru HR            | 0 - 200 mg/l (ppm)                   | Tabletki | Hyd. Peroxide HR Photometr i Acidifying PT | TbsPHPHR100 i TbsHAPP100         |