

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/generator-chloru-do-basenu-emaux-ssc50-e-45-gh-p-4416.html>

Generator chloru do basenu Emaux SSC50-E (45 g/h)

Cena brutto	6 789,00 zł
Cena netto	5 519,51 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny
Stan magazynowy	10 szt.
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	4033
Kod producenta	SSC50-E
Producent	Emaux
Objętość basenu do	120 m3
Wydajność generatora chloru	45 g/h

Opis produktu

Generator chloru do basenu Emaux SSC50-E (45 g/h)

Generator chloru do basenu Emaux SSC50-E to zaawansowane urządzenie elektrolizy soli, które umożliwia produkowanie chloru przekształcając sól bezpośrednio w wodzie basenowej. Zapewnia to skuteczne i wygodne utrzymanie czystości wody basenowej, eliminując konieczność stosowania tradycyjnych chlorowych środków dezynfekcyjnych. Emaux SSC oferuje niezawodność, łatwość obsługi i doskonałą wydajność, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla basenów prywatnych i komercyjnych.


Tego typu urządzenie idealnie nadaje się do pielęgnacji basenów o małych i średnich obciążeniach oraz pozwala na ograniczenie zużycia stosowanej chemii basenowej. Sprzęt jest bezpieczny, może być używany w basenach, w których kąpią się dzieci.

Max. wydajność Cl: 45 g/h

Zużycie soli początkowej: 4 g/l

Przyłącze: 50 mm





Sterylicacja wody przyjazna środowisku

Hydroliza to nowoczesny i bezpieczny sposób dezynfekcji wody basenowej. Metoda opiera się na przekształceniu soli w wolny chlor za pomocą elektryczności i płytek tytanowych. Przy odpowiednim dawkowaniu sól i chlor są całkowicie bezpieczne dla zdrowia człowieka, jego błon śluzowych i skóry.

Cela do hydrolizy to szklana kolba, wewnątrz której znajdują się tytanowe płytki (elektrody) pokryte specjalną kompozycją. Działanie prądu aktywuje tytanowe płytki, które w kontakcie z wodą zmieniają sól w gazowy chlor. Chlor gazowy miesza się z wodą i zmienia w chlor ciekły, który zapewnia wysokie jakości oczyszczanie wody z bakterii, wirusów i drobnoustrojów chorobotwórczych.

Po interakcji z zanieczyszczeniami chlor zmienia się w chlorek sodu NaCl (sól sodu) i rozpuszcza się w wodzie. Ciągły cykl uzdatniania wody przez elektrolizę zmniejsza zużycie chemikaliów i zwiększa poziom sterylności wody w basenie.

Dane techniczne

Zalecana pojemność basenu, m ³	Do 120
Przeznaczenie	Baseny domowe
Dodatkowe opcje	Cyfrowy panel sterowania
Zasada działania	Wytwarzanie chloru
Stopień ochrony	IPX4
Informacje dodatkowe	• Bezpieczna technologia, która nie szkodzi środowisku • Automatyczna dezynfekcja wody basenowej

	• Minimalna ilość chloru przy optymalnej dezynfekcji • Woda po uzdatnieniu nie podrażnia oczu i skóry • Zasilanie: 240 VAC 50/60 Hz • Sygnalizator LED i cyfrowy panel sterowania z ekranem LCD • Centrala wykonana z wytrzymałego wodoodpornego obudowa z zabezpieczeniem przed UV • Elektrolityczna celka solna z tytanowymi elektrodami i miedzianymi złączami • Samooczyszczanie płytek dzięki odwrotnej polaryzacji • Zgodny ze standardem IPX4
Zawartość zestawu	• Centrala • Celka elektrolityczna z płytkami tytanowymi • Złącza 50 i 40 mm • Elementy montażowe • Instrukcja
Wymiary	360 x 220 x 135 mm
Waga, kg	11
Producent	Emaux
Gwarancja	12 miesięcy
Gwarancja na materiały eksploatacyjne	Żywotność komory: 5000 h