

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/kolano-pvc-u-pn10-45st-d32-mm-p-4725.html>

## Kolano PVC-U PN10 45st d32 mm



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Cena brutto       | <b>2,24 zł</b>    |
| Cena netto        | <b>1,82 zł</b>    |
| Dostępność        | <b>Dostępny</b>   |
| Stan magazynowy   | <b>91 szt.</b>    |
| Czas wysyłki      | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy  | <b>2618</b>       |
| Rodzaj            | <b>Kolano 45°</b> |
| Rozmiar           | <b>d32</b>        |
| Ciśnienie robocze | <b>PN10</b>       |
| Materiał          | <b>PVC-U</b>      |

### Opis produktu

**Kolano PVC-U PN10 45st d32 mm do systemów klejonych.**

**Ciśnienie nominalne:** PN10

**Średnica wew:** 32 mm | D32

**Średnica nominalna:** DN25

**Połączenie:** KW

**Materiał:** PVC-U

**Kolor:** szary

**Zastosowanie:** System ciśnieniowe PVC nadają się do stosowania w systemach irygacyjnych, instalacjach wody pitnej, oczyszczalniach ścieków, instalacyjnych basenowych, przemyśle gastronomicznym, itp. Rury PVC-U posiadają dopuszczenie do przesyłania wody do picia, a materiał, z którego wykonane są rury nie ma wpływu na jakość i smak wody.

**Metody łączenia PVC:** klejone, gwintowane, kołnierzowe.

Klejenie instalacji powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż +5°C. Zaleca się łączenie instalacji klejem dwuskładnikowym lub jedno-składnikowym, który wymaga oczyszczenia powierzchni klejonych zmywaczem odtłuszczającym. Użycie zmywacza wydłuża czas schnięcia o 50%.

**Właściwości:** okres żywotności minimum 50 lat, odporność na korozję, odporność na zarastanie osadem, łatwy montaż, duża odporność chemiczna, łatwy montaż, niskie opory przepływu. Rury z tworzyw sztucznych słabo przewodzą ciepło.