

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/kolnierz-do-osadzania-pieca-cilindro-hpc1-p-3798.html>

Kołnierz do osadzania pieca Cilindro HPC1

Cena brutto	380,20 zł
Cena netto	309,10 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Stan magazynowy	3 szt.
Czas wysyłki	2-5 dni
Numer katalogowy	HPC1
Kod producenta	HPC1
Producent	Harvia

Opis produktu

Kołnierz do osadzania pieca Cilindro HPC1

Harvia Cilindro to seria nowoczesnych grzałek kolumnowych, przeznaczonych dla saun różnej wielkości. Piec sprawdzi się idealnie w małej saunie rodzinnej jak i w dużej saunie publicznej. Ogromna ilość kamieni, która mieści się w przestrzeni pieca pozwala użytkownikom sauny osobiście sterować wytwarzaną parą- wystarczy w odpowiedni sposób połączyć kamienie. Ponadto Cilindro jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku saun w których chcielibyśmy z małego pomieszczenia wydobyć jak najwięcej przestrzeni. Dzięki wysokiej podłużnej formie piec zajmuje mniej miejsca, idealnie sprawdzi się jako zastępca pieca wiszącego. Harvia Cilindro wykonany jest ze stali nierdzewnej lub malowanej na czarno stali ocynkowanej. Niektóre piece posiadają wbudowany panel sterowania.

Unikatowy kształt pieców Cilindro sprawia, że przestrzeń saunowa nabiera niepowtarzalnego, nowoczesnego wyglądu. Ciekawym rozwiązaniem jest montaż pieca wpuszczanego w ławę. Aby zapewnić stabilność pieca wystarczy dokupić kołnierz montażowy wykonany ze stali nierdzewnej lub czarnej stali ocynkowanej. Dzięki jego zamontowaniu otwór przeznaczony na piec, może być mniejszy, ponieważ kołnierz chroni ławę przed nagrzaniem i uszkodzeniem, a tym samym tworzy spójny wygląd z piecem. W związku z wieloma modelami i wielkościami pieców Cilindro, kołnierze Harvia są dedykowane dla konkretnych jednostek grzewczych. Kołnierz HPC1 przeznaczony jest do montażu pieców Cilindro PC70, oraz PC90. Wykonany ze stali nierdzewnej stworzy idealną parę z piecem nadając saunie wyjątkowy wygląd.

Właściwości kołnierza HPC1:

- Materiał: Stal nierdzewna
- Przeznaczenie: Piec Cilindro PC70, PC90,
- Średnica kołnierza: 500 mm
- Szerokość kołnierza: 60 mm
- Średnica otworu na kołnierz: 435 mm
- Odległość brzegu ławki od pieca: 100 mm
- Odległość listwy ławy od pieca: może być mniejsza niż 100 mm
- Maksymalna wysokość krycia pieca: 650 mm
- Waga: 1 kg