

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/kolnierz-do-osadzania-pieca-cilindro-i-glow-hpc2-p-3800.html>

Kolnierz do osadzania pieca Cilindro i Glow HPC2

Cena brutto	583,05 zł
Cena netto	474,03 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Stan magazynowy	5 szt.
Czas wysyłki	2-5 dni
Numer katalogowy	HPC2
Kod producenta	HPC2
Producent	Harvia

Opis produktu

Kolnierz do osadzania pieca Cilindro i Glow HPC2

Harvia Cilindro oraz Glow to seria nowoczesnych grzałek kolumnowych, przeznaczonych dla saun różnej wielkości. Piece sprawdzą się idealnie w małej saunie rodzinnej jak i w dużej saunie publicznej. Ogromna ilość kamieni, która mieści się w przestrzeni pieców pozwala użytkownikom sauny osobiście sterować wytwarzaną parą- wystarczy w odpowiedni sposób polać kamienie. Ponadto Cilindro i Glow jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku saun w których chcielibyśmy z małego pomieszczenia wydobyć jak najwięcej przestrzeni. Dzięki wysokiej podłużnej formie piec zajmuje mniej miejsca, idealnie sprawdzi się jako zastępca pieca wiszącego. Harvia Cilindro wykonana jest ze stali nierdzewnej lub malowanej na czarno stali ocynkowana. Natomiast Harvia Glow w całości wykonana jest ze stali nierdzewnej. Niektóre piece posiadają wbudowany panel sterowania, znajdujący się na dole jednostki grzewczej.

Unikatowy, owalny kształt pieców Harvia sprawia, że przestrzeń saunowa nabiera niepowtarzalnego, nowoczesnego wyglądu. Ciekawym rozwiązaniem jest montaż pieca wpuszczanego w ławę. Aby zapewnić stabilność pieca wystarczy dokupić kolnierz montażowy wykonany ze stali nierdzewnej lub czarnej stali ocynkowanej. Dzięki jego zamontowaniu otwór przeznaczony na piec, może być mniejszy, ponieważ kolnierz chroni ławę przed nagrzeniem i uszkodzeniem, a tym samym tworzy spójny wygląd z piecem. W związku z wieloma modelami, wielkościami oraz kolorem pieców Harvia, kolnierz HPC2 przeznaczony jest do montażu pieców Cilindro o mocy 7kW, 9 kW, 11kW oraz pieców Glow o mocy 7 kW oraz 9 kW.

Właściwości kolnierza HPC2:

- Materiał: Stal nierdzewna
- Przeznaczenie: Piec Cilindro PC66E, PC70E, PC90E oraz Glow TRT90E, TRT90E, TRT70EE, TRT90EE
- Średnica kolnierza: 410 mm
- Wysokość kolnierza: 151 mm
- Średnica otworu na kolnierz: 435 mm
- Odległość brzegu ławy od pieca: min 10 mm
- Odległość listwy ławy od pieca: max 50 mm
- Maksymalna wysokość krycia pieca: 700 mm
- Waga: 1,2 kg