

## Kołnierz PVC-U d25



Cena brutto	<b>11,61 zł</b>
Cena netto	<b>9,44 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Stan magazynowy	<b>100 szt.</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>K25</b>
Rodzaj	<b>Kołnierz</b>
Rozmiar	<b>d25</b>
Materiał	<b>PVC-U</b>

### Opis produktu

#### Kołnierz PVC-U d25 do systemów klejonych.

**Materiał:** PVC-U

**Kolor:** szary

**Średnica docelowa:** D25

**Średnica nominalna:** DN20

**Zastosowanie:** System ciśnieniowe PVC nadają się do stosowania w systemach irygacyjnych, instalacjach wody pitnej, oczyszczalniach ścieków, instalacyjnych basenowych, przemyśle gastronomicznym, itp. Rury PVC-U posiadają dopuszczenie do przesyłania wody do picia, a materiał, z którego wykonane są rury nie ma wpływu na jakość i smak wody.

**Metody łączenia PVC:** klejone, gwintowane, kołnierzowe.

Klejanie instalacji powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż + 5oC. Zaleca się łączenie instalacji klejem dwuskładnikowym lub jedno składnikowym, który wymaga oczyszczenia powierzchni klejonych zmywaczem odtłuszczającym. Użycie zmywacza wydłuża czas schnięcia o 50%.

**Właściwości:** okres żywotności minimum 50 lat, odporność na korozję, odporność na zarastanie osadem, łatwy montaż, duża odporność chemiczna, łatwy montaż, niskie opory przepływu. Rury z tworzyw sztucznych słabo przewodzą ciepło.

d	DN	D	F	OTW	PN
20	15	28	6	4	16
25	20	34	7	4	16
32	25	42	7	4	16
40	32	51	8	4	16
50	40	62	8	4	16
63	50	78	9	4	16
75	65	92	10	4	16
90	80	110	11	8	16
110	100	133	12	8	16
125	110	149	12	8	16
140	125	167	13	8	16

---

160	150	190	16	8	10
200	175	235	18	8	10
225	200	250	19	8	10
250	225	280	22	12	10
280	250	310	22	12	10
315	300	349	22	12	10
400	400	388	22	16	10