

Kołnierz PVC-U d50



Cena brutto	15,30 zł
Cena netto	12,44 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	41 szt.
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	K50
Rodzaj	Kołnierz
Rozmiar	d50
Materiał	PVC-U

Opis produktu

Kołnierz PVC-U d50 do systemów klejonych.

Materiał: PVC-U

Kolor: szary

Średnica docelowa: D50

Średnica nominalna: DN40

Zastosowanie: System ciśnieniowe PVC nadają się do stosowania w systemach irygacyjnych, instalacjach wody pitnej, oczyszczalniach ścieków, instalacyjnych basenowych, przemyśle gastronomicznym, itp. Rury PVC-U posiadają dopuszczenie do przesyłania wody do picia, a materiał z którego wykonane są rury nie ma wpływu na jakość i smak wody.

Metody łączenia PVC: klejone, gwintowane, kołnierzowe.

Klejenie instalacji powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż + 5oC. Zaleca się łączenie instalacji klejem dwuskładnikowym lub jedno składnikowym, który wymaga oczyszczenia powierzchni klejonych zmywaczem odtłuszczającym. Użycie zmywacza wydłuża czas schnięcia o 50%.

Właściwości: okres żywotności minimum 50 lat, odporność na korozję, odporność na zarastanie osadem, łatwy montaż, duża odporność chemiczna, łatwy montaż, niskie opory przepływu. Rury z tworzyw sztucznych słabo przewodzą ciepło.

d	DN	D	F	OTW	PN
20	15	28	6	4	16
25	20	34	7	4	16
32	25	42	7	4	16
40	32	51	8	4	16
50	40	62	8	4	16
63	50	78	9	4	16
75	65	92	10	4	16
90	80	110	11	8	16
110	100	133	12	8	16
125	110	149	12	8	16
140	125	167	13	8	16
160	150	190	16	8	10
200	175	235	18	8	10
225	200	250	19	8	10

250	225	280	22	12	10
280	250	310	22	12	10
315	300	349	22	12	10
400	400	388	22	16	10