

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/piec-do-sauny-tulikivi-kuura-2-white-9-kw-p-4674.html>



Piec do sauny Tulikivi Kuura 2 White 9 kW

Cena brutto	10 560,04 zł
Cena netto	8 585,40 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Stan magazynowy	2 szt.
Czas wysyłki	2-5 dni
Numer katalogowy	SS747/VW+SS037D
Producent	Tulikivi
Moc	9 kW
Powierzchnia sauny do	13 m3
Sterownik	Zewnętrzny

Opis produktu

Piec do sauny Tulikivi Kuura 2 White 9 kW

Zaokrąglony piec Kuura 2 White ma wizualnie stonowaną powierzchnię. Materiałem powierzchniowym jest odlew kamienny, który nigdy wcześniej nie był stosowany w piecach do sauny. Kolor i design pieca doskonale pasują zarówno do ciemnych, jak i jasnych wnętrz sauny. Dzięki niewielkim bezpiecznym odległościom grzejnika można go zintegrować z ławkami i swobodnie umieścić w saunie. Duża komora na kamień zapewnia długie, wilgotne i miękkie ciepło.

Piec można podłączyć do systemu automatyki KNX.

Zalety pieców Tulikivi Kuura 2 White:

- Innowacyjny fiński design i kamień.
- Dzięki modułowej obudowie można łatwo zmienić okładzinę.
- Niewielkie odległości bezpieczeństwa.
- Dzięki niskiej temperaturze powierzchni piec może być bezpiecznie używany przez rodziny z dziećmi.
- Duża komora na kamień zapewnia długotrwałe, wilgotne i miękkie ciepło.
- Łatwa w obsłudze i stylowa jednostka sterująca.
- Kompatybilny z KNX.

Dane techniczne:

- Producent: Tulikivi
- Kraj pochodzenia: Finlandia
- Model: Kuura 2 White
- **Wymagany oddzielny sterownik zewnętrzny: dowolny sterownik przeznaczony do zarządzania sauną suchą o podanej mocy**
- **Kamienie i sterownik są sprzedawane oddzielnie.**



Model	Korpus Kuura 2 White i piec 6,8 kW	Korpus Kuura 2 White i piec 9,0 kW	Korpus Kuura 2 White i piec 10,5 kW
Moc	6,8 kW	9,0 kW	10,5 kW
Waga	91 kg	91 kg	91 kg
Wymiary głębokość	380 mm	380 mm	380 mm
Wymiary szerokość	380 mm	380 mm	380 mm
Wymiary wysokość	950 mm	950 mm	950 mm
Pomieszczenie sauny min.	5 m ³	8 m ³	9 m ³
Pomieszczenie sauny max.	9 m ³	13 m ³	15 m ³
Wysokość sauny min.	190 cm	190 cm	190 cm
Pojemność kamieni max. (kamienie sprzedawane oddzielnie)	60	60	60
Napięcie zasilania 3-fazowe	400V	400V	400V
Przewód przyłączeniowy	5 x 1,5	5 x 2,5	5 x 2,5
Bezpiecznik	3 x 10	3 x 16	3 x 16

***Czas realizacji zamówienia jest zależny od dostępności pieców w Polsce lub w Finlandii. Piec dostępny tylko na zamówienie.**