

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/pompa-do-basenu-badu-magic-ii4-220v-4-m3h-p-1725.html>

## Pompa do basenu BADU Magic II/4 (220V, 4 m<sup>3</sup>/h)



|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Cena brutto        | <b>1 399,00 zł</b>       |
| Cena netto         | <b>1 137,40 zł</b>       |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>          |
| Stan magazynowy    | <b>5 szt.</b>            |
| Czas wysyłki       | <b>48 godzin</b>         |
| Numer katalogowy   | <b>25193</b>             |
| Kod producenta     | <b>219.1048.038</b>      |
| Producent          | <b>Speck Pumpen</b>      |
| Objętość basenu do | <b>16 m<sup>3</sup></b>  |
| Wydajność          | <b>4 m<sup>3</sup>/h</b> |
| Moc                | <b>0.18 kW</b>           |
| Liczba faz         | <b>1 (220-240V)</b>      |

### Opis produktu

#### Pompa do basenu BADU Magic II/4 — sprawdzone rozwiązanie do domowych instalacji

Pompa do basenu BADU Magic II/4 to kompaktowe, ekonomiczne i niezawodne urządzenie przeznaczone do małych i średnich systemów filtracyjnych. Dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej jakości wykonania pompa gwarantuje skuteczną cyrkulację wody oraz utrzymanie jej czystości przez cały sezon. Może być instalowana do 2 metrów powyżej lub 3 metry poniżej poziomu wody, co pozwala dopasować ją do różnych układów basenowych.

Każda pompa wody do basenu z serii BADU Magic II została wyposażona we wbudowany prefiltr, który chroni system przed większymi zanieczyszczeniami i usprawnia filtrację. Wał silnika nie ma kontaktu z wodą, co zwiększa bezpieczeństwo i trwałość urządzenia. Przezroczysta pokrywa ułatwia kontrolę stanu koszyka filtra, a kompaktowa obudowa z tworzywa PP zapewnia odporność na korozję i czynniki zewnętrzne.

Nowoczesne pompy do basenu BADU Magic II wyróżniają się cichą pracą, niskim zużyciem energii i długą żywotnością. To praktyczne i niezawodne pompy wody do basenu, idealne do przydomowych basenów, gdzie liczy się efektywność, bezpieczeństwo i prosta obsługa.

**Przepływ:** 4 m<sup>3</sup>/h

**Pobór energii:** 0.35 kW

**Moc użyteczna:** 0.18 KM

**Liczba faz:** 1-220V

**Przyłącze:** 50 mm

**Pojemność basenu:** 16 m<sup>3</sup>

| Dane techniczne przy 50 Hz                      | BADU Magic II/4 | BADU Magic II/6 | BADU Magic II/8 | BADU Magic II/11 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Zasysanie/tłoczenie                             |                 |                 |                 |                  |
| Przyłącze ssące/przyłącze tłoczne, rura PVC (d) | <b>50/40</b>    | 50/40           | 50/50           | 50/50            |
| Przyłącze ssące/przyłącze tłoczne, wąż (d)      | <b>1½"/1¼"</b>  | 1½"/1¼"         | 1½"/1½"         | 1½"/1½"          |
| Moc pobierania P <sub>1</sub> (kW)              | <b>0.35</b>     | 0.45            | 0.60            | 0.65             |

|  |                        |                 |      |                                    |
|--|------------------------|-----------------|------|------------------------------------|
| (1 faza 230V)                                      |                        |                 |      |                                    |
| Moc oddawania P <sub>2</sub> (kW)<br>(1 faza 230V) | <b>0.18</b>            | 0.25            | 0.40 | 0.45                               |
| Prąd znamionowy (A)<br>(1 faza 230V)               | <b>1.95</b>            | 2.30            | 2.70 | 3.20                               |
| <b>Nr. art.</b>                                    | <b>Model</b>           | <b>Napięcie</b> |      | <b>Moc oddawania P<sub>2</sub></b> |
| <b>219.1048.038</b>                                | <b>BADU Magic II/4</b> | <b>1~230 V</b>  |      | <b>0.18 kW</b>                     |
| 219.1068.038                                       | BADU Magic II/6        | 1~230 V         |      | 0.25 kW                            |
| 219.1088.038                                       | BADU Magic II/8        | 1~230 V         |      | 0.40 kW                            |
| 219.1118.038                                       | BADU Magic II/11       | 1~230 V         |      | 0.45 kW                            |

## Dane techniczne

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Przeznaczenie                | Baseny prywatne   |
| Do wody słonej               | Nie   |
| Filtr wstępny                | Tak   |
| Prędkość zmienna             | Nie   |
| Liczba faz                   | 1 (220-240V)  |
| Max. pojemność basenu, l     | 16 000  |
| Wydajność, m <sup>3</sup> /h | 4 przy 8 m  |
| Moc użyteczna, KM            | 0.2   |
| Moc, kW                      | 0.2   |
| Złącze                       | 50/40   |
| Informacje dodatkowe         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodatkowa izolacja elektryczna</li> <li>• Pojemność wbudowanego filtra wstępnego: 0.5 l</li> <li>• Wymiary celki koszyka filtra wstępnego: 2.8x2.8 mm</li> <li>• Pojemność basenu: 16 m<sup>3</sup></li> </ul> |
| Waga brutto, kg              | 7.6   |
| Wielkość paczki              | 493x319x184 mm  |
| Producent                    | Speck   |
| Kraj pochodzenia             | Niemcy  |
| Gwarancja                    | 24 miesiące. Gwarancja jest udzielana pod warunkiem terminowej regularnej konserwacji i wymiany materiałów eksploatacyjnych. Podczas montażu pompy wymagana jest dodatkowa instalacja wyłącznika ochronnego silnika.                                    |