

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/pompa-do-basenu-badu-magic-ii6-220v-6-m3h-p-3264.html>

## Pompa do basenu BADU Magic II/6 (220V, 6 m<sup>3</sup>/h)



Cena brutto	<b>1 459,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 186,18 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Stan magazynowy	<b>3 szt.</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>25194</b>
Kod producenta	<b>219.1068.038</b>
Producent	<b>Speck Pumpen</b>
Objętość basenu do	<b>24 m<sup>3</sup></b>
Wydajność	<b>6 m<sup>3</sup>/h</b>
Moc	<b>0.25 kW</b>
Liczba faz	<b>1 (220-240V)</b>

### Opis produktu

#### Pompa do basenu BADU Magic II/6 — sprawdzone rozwiązanie do domowych instalacji

Pompa do basenu BADU Magic II/6 to kompaktowe, ekonomiczne i niezawodne urządzenie przeznaczone do małych i średnich systemów filtracyjnych. Dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej jakości wykonania pompa gwarantuje skuteczną cyrkulację wody oraz utrzymanie jej czystości przez cały sezon. Może być instalowana do 2 metrów powyżej lub 3 metry poniżej poziomu wody, co pozwala dopasować ją do różnych układów basenowych.

Każda pompa wody do basenu z serii BADU Magic II została wyposażona we wbudowany prefiltr, który chroni system przed większymi zanieczyszczeniami i usprawnia filtrację. Wał silnika nie ma kontaktu z wodą, co zwiększa bezpieczeństwo i trwałość urządzenia. Przezroczysta pokrywa ułatwia kontrolę stanu koszyka filtra, a kompaktowa obudowa z tworzywa PP zapewnia odporność na korozję i czynniki zewnętrzne.

Nowoczesne pompy do basenu BADU Magic II wyróżniają się cichą pracą, niskim zużyciem energii i długą żywotnością. To praktyczne i niezawodne pompy wody do basenu, idealne do przydomowych basenów, gdzie liczy się efektywność, bezpieczeństwo i prosta obsługa.

**Przepływ:** 6 m<sup>3</sup>/h  
**Pobór energii:** 0.45 kW  
**Moc użyteczna:** 0.25 KM  
**Liczba faz:** 1-220V  
**Przyłącze:** 50 mm  
**Pojemność basenu:** 24 m<sup>3</sup>

Dane techniczne przy 50 Hz	BADU Magic II/4	BADU Magic II/6	BADU Magic II/8	BADU Magic II/11
Zasysanie/tłoczenie				
Przyłącze ssące/przyłącze tłoczne, rura PVC (d)	50/40	<b>50/40</b>	50/50	50/50
Przyłącze ssące/przyłącze tłoczne, wąż (d)	1½"/1¼"	<b>1½"/1¼"</b>	1½"/1½"	1½"/1½"

Moc pobierania P <sub>1</sub> (kW) (1 faza 230V)	0.35	<b>0.45</b>	0.60	0.65
Moc oddawania P <sub>2</sub> (kW) (1 faza 230V)	0.18	<b>0.25</b>	0.40	0.45
Prąd znamionowy (A) (1 faza 230V)	1.95	<b>2.30</b>	2.70	3.20
<b>Nr. art.</b>	<b>Model</b>	<b>Napięcie</b>	<b>Moc oddawania P<sub>2</sub></b>	
219.1048.038	BADU Magic II/4	1~230 V	0.18 kW	
<b>219.1068.038</b>	<b>BADU Magic II/6</b>	<b>1~230 V</b>	<b>0.25 kW</b>	
219.1088.038	BADU Magic II/8	1~230 V	0.40 kW	
219.1118.038	BADU Magic II/11	1~230 V	0.45 kW	

## Dane techniczne

Przeznaczenie	Baseny prywatne
Do wody słonej	Nie
Filtr wstępny	Tak
Prędkość zmienna	Nie
Liczba faz	1 (220-240V)
Max. pojemność basenu, l	24 000
Wydajność, m <sup>3</sup> /h	6 przy 8 m
Moc użyteczna, KM	0.3
Moc, kW	0.3
Złącze	50/40
Informacje dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodatkowa izolacja elektryczna</li> <li>• Pojemność wbudowanego filtra wstępnego: 0.5 l</li> <li>• Wymiary celki koszyka filtra wstępnego: 2.8x2.8 mm</li> <li>• Pojemność basenu: 24 m<sup>3</sup></li> </ul>
Waga brutto, kg	7.7
Wielkość paczki	493x319x184 mm
Producent	Speck
Kraj pochodzenia	Niemcy
Gwarancja	24 miesiące. Gwarancja jest udzielana pod warunkiem terminowej regularnej konserwacji i wymiany materiałów eksploatacyjnych. Podczas montażu pompy wymagana jest dodatkowa instalacja wyłącznika ochronnego silnika.