

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/pompa-do-basenu-badu-resort-50-380v-50-m3h-p-3973.html>

## Pompa do basenu BADU Resort 50 (380V, 50 m3/h)



Cena brutto	<b>8 905,00 zł</b>
Cena netto	<b>7 239,84 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Stan magazynowy	<b>5 szt.</b>
Czas wysyłki	<b>2-10 dni</b>
Numer katalogowy	<b>29422</b>
Kod producenta	<b>219.5508.037</b>
Producent	<b>Speck Pumpen</b>
Objętość basenu do	<b>200 m<sup>3</sup></b>
Wydajność	<b>50 m<sup>3</sup>/h</b>
Moc	<b>3.00 kW</b>
Liczba faz	<b>3 (380-400V)</b>

### Opis produktu

#### Pompa do basenu Speck BADU Resort 50 - profesjonalne rozwiązanie dla dużych instalacji

Pompy Speck BADU Resort to seria urządzeń klasy premium, zaprojektowana do obsługi dużych i bardzo dużych basenów prywatnych, publicznych oraz obiektów rekreacyjnych. Charakteryzują się wyjątkową trwałością, wysoką wydajnością i niezawodnością, co czyni je idealnym wyborem do pracy w wymagających warunkach eksploatacyjnych.

Specjalna konstrukcja pomp BADU Resort zapewnia pełną separację wału silnika od medium wodnego, co skutecznie chroni urządzenie przed korozją i uszkodzeniami. Dodatkowa izolacja elektryczna zwiększa bezpieczeństwo użytkowania oraz stabilność pracy w długim okresie. Dzięki technologii samozasysania pompa może być zainstalowana do 3 metrów powyżej lub poniżej poziomu lustra wody, co daje dużą elastyczność montażową.

Modele z tej gamy wyróżniają się dużą wydajnością - od 30 do nawet 110 m<sup>3</sup>/h - oraz przystosowaniem do pracy z wodą słoną o stężeniu do 0,5%. Pojemny filtr wstępny o objętości 10 litrów skutecznie zatrzymuje większe zanieczyszczenia, chroniąc cały układ filtracyjny. Transparentna pokrywa ułatwia kontrolę stanu filtra, a ergonomiczny klucz dołączony do zestawu usprawnia konserwację.

Speck BADU Resort to pompa do basenu stworzona z myślą o długotrwałej, bezawaryjnej pracy w dużych systemach cyrkulacji. To doskonały wybór dla obiektów, które wymagają nie tylko mocy i efektywności, ale także niezrównanej jakości wykonania.

**Przepływ:** 50 m<sup>3</sup>/h

**Pobór energii:** 3.45 kW

**Moc użyteczna:** 3.00 KM

**Liczba faz:** 3 (380-400V)

**Przyłącze:** 110 mm

**Pojemność basenu:** 200 m<sup>3</sup>

Dane techniczne przy 50 Hz	Badu Resort	30	40	45	50	55	60	70	80	110
Zasysanie/tłoczenie		75/75	90/90	90/90	110/110	110/110	110/110	110/110	110/110	110/110

e										
Przyłącze ssące/przyłącze tłoczne, rura PVC (d)		75/75	90/90	90/90	110/110	110/110	110/110	110/110	140/140	160/160
Moc pobierania P <sub>1</sub> (kW)	3~ Y/Δ 400/230 V	1.77	2.55	3.00	3.45	-/-	3.00	3.45	-/-	-/-
Moc oddawania P <sub>2</sub> (kW)	3~ Y/Δ 400/230 V	1.50	2.22	2.60	3,00	-/-	2.60	3.00	-/-	-/-
Prąd znamionowy (A)	3~ Y/Δ 400/230 V	3.30/5.72	4.6/8.00	5.50/9.50	6.2/10.70	-/-	5.50/9.50	6.20/10.70	-/-	-/-
Moc pobierania P <sub>1</sub> (kW)	3~ Y/Δ 690/400 V	-/-	-/-	-/-	-/-	4.55	-/-	-/-	4.55	6.15
Moc oddawania P <sub>2</sub> (kW)	3~ Y/Δ 690/400 V	-/-	-/-	-/-	-/-	4,00	-/-	-/-	4.00	5.50
Prąd znamionowy (A)	3~ Y/Δ 690/400 V	-/-	-/-	-/-	-/-	4.60/7.90	-/-	-/-	4.60/7.90	6.00/10.40
Waga netto (kg)		28.00	34.00	36.00	38.00	44.00	37.00	38.00	44.00	52.00
<b>Nr. art.</b>		<b>Model</b>			<b>Napięcie</b>			<b>Moc oddawania P<sub>2</sub></b>		
219.5308.037		Badu Resort 30			3~ Y/Δ 400/230 V			1.50 kW		
219.5408.037		Badu Resort 40			3~ Y/Δ 400/230 V			2.20 kW		
219.5458.037		Badu Resort 45			3~ Y/Δ 400/230 V			2.60 kW		
<b>219.5508.037</b>		<b>Badu Resort 50</b>			<b>3~ Y/Δ 400/230 V</b>			<b>3.00 kW</b>		
219.5558.037		Badu Resort 55			3~ Y/Δ 400/230 V			4.00 kW		
219.5608.037		Badu Resort 60			3~ Y/Δ 400/230 V			2.60 kW		
219.5708.037		Badu Resort 70			3~ Y/Δ 400/230 V			3.00 kW		
219.5808.037		Badu Resort 80			3~ Y/Δ 690/400 V			4.00 kW		
219.5118.037		Badu Resort 110			3~ Y/Δ 690/400 V			5.50 kW		

## Dane techniczne

Przeznaczenie	Baseny prywatne, Baseny publiczne
Do wody słonej	Tak
Filtr wstępny	Tak
Prędkość zmienna	Nie
Liczba faz	3 (380-400V)
Max. pojemność basenu, l	200 000
Wydajność, m <sup>3</sup> /h	50 przy 10 m
Moc, kW	3.5
Prąd znamionowy, A	10.7
Robocza temperatura wody, °C	do 60
Stopień ochrony	IP55
Złącze	110 mm
Informacje dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moc użyteczna: 3 kW</li> <li>Dodatkowa izolacja elektryczna</li> <li>Pojemność wbudowanego filtra wstępnego: 10 l</li> <li>Wymiary celki koszyka filtra wstępnego: 3.2x3.4 mm</li> </ul>
Waga brutto, kg	38
Wielkość paczki	867x315x473 mm
Producent	Speck
Kraj pochodzenia	Niemcy
Gwarancja	24 miesiące. Gwarancja jest udzielana pod warunkiem terminowej regularnej konserwacji i wymiany materiałów eksploatacyjnych. Podczas montażu pompy wymagana jest dodatkowa instalacja wyłącznika ochronnego silnika.

