

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/przeciwprad-basenowy-tajfun-duo-spiż-dlugosc-240-mm-gw-2-p-2084.html>

## Przeciwprąd basenowy Tajfun-Duo spiż, długość 240 mm, GW 2½"

Cena brutto	<b>4 837,26 zł</b>
Cena netto	<b>3 932,72 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Stan magazynowy	<b>47 szt.</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>7613050</b>
Producent	<b>Hugo lahme</b>
Rodzaj masażu	<b>Przeciwprąd</b>
Rodzaj basenu	<b>Płytkowany, Foliowany, Prefabrykowany</b>
Materiał	<b>Spiż</b>

### Opis produktu

#### Przeciwprąd basenowy Tajfun-Duo spiż, długość 240 mm, GW 2½"

Urządzenie przeznaczone jest do montażu w konstrukcji ściany niecki basenowej jako element systemu **przeciwprądu basenowego**. Rozwiązanie kompatybilne z różnymi typami basenów - betonowymi, foliowanymi oraz prefabrykowanymi (przy zastosowaniu dedykowanej flanszy montażowej). Konstrukcja przystosowana jest do trwałego osadzenia w ścianie na etapie budowy lub modernizacji niecki.

Korpus wykonany jest z wysokiej jakości materiałów odpornych na działanie wody basenowej, promieniowanie UV oraz środki chemiczne stosowane w procesie uzdatniania. Elementy hydrauliczne zaprojektowano z myślą o pracy w instalacjach o podwyższonym przepływie, zapewniając szczelność oraz stabilność działania przy intensywnej eksploatacji.

**Przeciwprąd do basenu** generuje silny, regulowany strumień wody poprzez dyszę wylotową, której kierunek i intensywność można kontrolować bezpośrednio z poziomu niecki. System wymaga podłączenia do odpowiednio dobranej pompy - w naszej ofercie dostępnej w zestawie - co gwarantuje kompatybilność parametrów hydraulicznych.

W przypadku montażu w basenach prefabrykowanych konieczne jest zastosowanie **oddzielnie sprzedawanej flanszy uszczelniającej do basenów prefabrykowanych**, zapewniającej prawidłowe i szczelne połączenie z konstrukcją niecki. Analogicznie, przy instalacji w basenach foliowanych wymagane jest użycie **flanszy uszczelniającej do basenów foliowanych**, która dociska folię basenową i zabezpiecza miejsce montażu przed przeciekami oraz rozszczelnieniem systemu.

Do kompletnego montażu wymagane są również elementy wykończeniowe, takie jak **maskownica frontowa**, które należy dokupić osobno (jeśli nie występują w zestawie).

**Przyłącze:** gwint wewnętrzny 2½" długości 150 mm

**Przeznaczenie:** baseny płytkowe i foliowe

**Wykonanie:** spiż

**BZ\*** - Armatura z brązu: głównie do basenów solankowych.

**RG\*** - Armatura ze spiżu: wszystkie baseny podłączone do wody słodkiej.

---

Oba metale charakteryzują się długą żywotnością