

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/przeciwprad-basenowy-tajfun-z-brazu-dlugosc-150-mm-gw-2-p-3676.html>



## Przeciwnożąd basenowy Tajfun z brązu, długość 150 mm, GW 2 1/2"

Cena brutto	<b>4 669,78 zł</b>
Cena netto	<b>3 796,56 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Stan magazynowy	<b>50 szt.</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>7611551</b>
Producent	<b>Hugo lahme</b>
Rodzaj masażu	<b>Przeciwnożąd</b>
Rodzaj basenu	<b>Płytkowany, Foliowany, Prefabrykowany</b>
Materiał	<b>Brąz</b>

### Opis produktu

#### Przeciwnożąd basenowy Tajfun z brązu, długość 150 mm, GW 2 1/2"

Urządzenie przeznaczone jest do montażu w konstrukcji ściany niecki basenowej jako element systemu **przeciwnożądu basenowego**. Rozwiązanie kompatybilne z różnymi typami basenów - betonowymi, foliowanymi oraz prefabrykowanymi (przy zastosowaniu dedykowanej flanszy montażowej). Konstrukcja przystosowana jest do trwałego osadzenia w ścianie na etapie budowy lub modernizacji niecki.

Korpus wykonany jest z wysokiej jakości materiałów odpornych na działanie wody basenowej, promieniowanie UV oraz środków chemicznych stosowanych w procesie uzdatniania. Elementy hydrauliczne zaprojektowano z myślą o pracy w instalacjach o podwyższonym przepływie, zapewniając szczelność oraz stabilność działania przy intensywnej eksploatacji.

**Przeciwnożąd do basenu** generuje silny, regulowany strumień wody poprzez dyszę wylotową, której kierunek i intensywność można kontrolować bezpośrednio z poziomu niecki. System wymaga podłączenia do odpowiednio dobranej pompy - w naszej ofercie dostępnej w zestawie - co gwarantuje kompatybilność parametrów hydraulicznych.

W przypadku montażu w basenach prefabrykowanych konieczne jest zastosowanie **oddzielnie sprzedawanej flanszy uszczelniającej do basenów prefabrykowanych**, zapewniającej prawidłowe i szczelne połączenie z konstrukcją niecki. Analogicznie, przy instalacji w basenach foliowanych wymagane jest użycie **flanszy uszczelniającej do basenów foliowanych**, która dociska folię basenową i zabezpiecza miejsce montażu przed przeciekami oraz rozszczelnieniem systemu.

Do kompletnego montażu wymagane są również elementy wykończeniowe, takie jak **maskownica frontowa**, które należy dokupić osobno (jeśli nie występują w zestawie).

**Przyłącze:** gwint wewnętrzny 2 1/2" długości 240 mm

**Przeznaczenie:** baseny płytkowe i foliowe

**Wykonanie:** brąz

**BZ\*** - Armatura z brązu: głównie do basenów solankowych.

**RG\*** - Armatura ze spiżu: wszystkie baseny podłączone do wody słodkiej.

Oba metale charakteryzują się długą żywotnością