

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/przeciwprad-basenowy-tajfun-ze-spizu-dlugosc-240-mm-gw-2-p-2083.html>



Przeciwprąd basenowy Tajfun ze spizu, długość 240 mm, GW 2½"

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 4 293,33 zł |
| Cena netto | 3 490,53 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Stan magazynowy | 50 szt. |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Numer katalogowy | 7610050 |
| Producent | Hugo lahme |
| Rodzaj masażu | Przeciwprąd |
| Rodzaj basenu | Płytkowany, Foliowany, Prefabrykowany |
| Materiał | Spisz |

Opis produktu

Przeciwprąd basenowy Tajfun ze spizu, długość 240 mm, GW 2½"

Urządzenie przeznaczone jest do montażu w konstrukcji ściany niecki basenowej jako element systemu **przeciwprądu basenowego**. Rozwiązanie kompatybilne z różnymi typami basenów - betonowymi, foliowanymi oraz prefabrykowanymi (przy zastosowaniu dedykowanej flanszy montażowej). Konstrukcja przystosowana jest do trwałego osadzenia w ścianie na etapie budowy lub modernizacji niecki.

Korpus wykonany jest z wysokiej jakości materiałów odpornych na działanie wody basenowej, promieniowanie UV oraz środków chemicznych stosowanych w procesie uzdatniania. Elementy hydrauliczne zaprojektowano z myślą o pracy w instalacjach o podwyższonym przepływie, zapewniając szczelność oraz stabilność działania przy intensywnej eksploatacji.

Przeciwprąd do basenu generuje silny, regulowany strumień wody poprzez dyszę wylotową, której kierunek i intensywność można kontrolować bezpośrednio z poziomu niecki. System wymaga podłączenia do odpowiednio dobranej pompy - w naszej ofercie dostępnej w zestawie - co gwarantuje kompatybilność parametrów hydraulicznych.

W przypadku montażu w basenach prefabrykowanych konieczne jest zastosowanie **oddzielnie sprzedawanej flanszy uszczelniającej do basenów prefabrykowanych**, zapewniającej prawidłowe i szczelne połączenie z konstrukcją niecki. Analogicznie, przy instalacji w basenach foliowanych wymagane jest użycie **flanszy uszczelniającej do basenów foliowanych**, która dociska folię basenową i zabezpiecza miejsce montażu przed przeciekami oraz rozszczelnieniem systemu.

Do kompletnego montażu wymagane są również elementy wykończeniowe, takie jak **maskownica frontowa**, które należy dokupić osobno (jeśli nie występują w zestawie).

Przyłącze: gwint wewnętrzny 2½" z niszą instalacyjną włącznika Piezo

Przeznaczenie: baseny płytkowe i foliowe

Wykonanie: spisz

BZ* - Armatura z brązu: głównie do basenów solankowych.

RG* - Armatura ze spizu: wszystkie baseny podłączone do wody słodkiej.

Oba metale charakteryzują się długą żywotnością