

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/przepust-murowy-masażu-z-brązu-gw-1-o-długości-240-mm-p-3577.html>



Przepust murowy masażu z brązu GW 1½" o długości 240 mm

Cena brutto	1 293,10 zł
Cena netto	1 051,30 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	50 szt.
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	8669851
Producent	Hugo lahme
Rodzaj masażu	Ścienny
Gwint	GW 1½"
Rodzaj basenu	Płytkowany, Foliowany
Rodzaj dyszy	Ścienna
Materiał	Brąz

Opis produktu

Przejście murowe masażu z brązu GW 1½" o długości 240 mm

Przepust murowy masażu z brązu GW 1½" o długości 240 mm to solidny element montażowy przeznaczony do instalacji dysz masażu w ścianie basenu. Wykonany z trwałego brązu, umożliwia stabilne wprowadzenie przyłącza wodnego przez mur basenu, co ułatwia montaż i zapewnia długotrwałą, szczelną pracę całej instalacji hydromasażu.

Produkt jest częścią systemu masażu wodnego w basenach i współpracuje z dyszami tłocznymi oraz innymi elementami technicznymi – od strony niecki montuje się go bezpośrednio w strukturze ściany, dzięki czemu możliwe jest prawidłowe doprowadzenie wody pod ciśnieniem do punktu masażu.

Przepust sprawdza się zarówno w basenach z wykończeniem foliowym, jak i płytkowym, i dzięki wykonaniu z materiałów odpornych na warunki basenowe gwarantuje stabilność połączenia i odporność na korozję.

Do prawidłowego funkcjonowania urządzenia niezbędna jest dysza ssawna, która pobiera wodę z basenu i kieruje ją do dyszy masażowej: [8661051](#)

Dysze masażową należy wyposażyć w maskownicę GZ 1½": [8669221](#) lub [8669421](#)

W przypadku stosowania dyszy w basenie o wykończeniu foliowanym należy zakupić flansze uszczelniającą: [8669550](#)

Przyłącze: gwint wewnętrzny 1½", gwint wewnętrzny 1", gwint wewnętrzny ½"

Materiał: Brąz, stal kwasoodporna

Przeznaczenie: baseny płytkowe i foliowane

BZ* - Armatura z brązu: głównie do basenów solankowych.

RG* - Armatura ze spiżu: wszystkie baseny podłączone do wody słodkiej.

Oba metale charakteryzują się długą żywotnością