

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/redukcja-krotka-pvc-u-pn10-110x63-mm-p-4852.html>

## Redukcja krótka PVC-U PN10 110x63 mm



Cena brutto	<b>23,30 zł</b>
Cena netto	<b>18,94 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Stan magazynowy	<b>55 szt.</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>12806</b>
Rodzaj	<b>Redukcja</b>
Rozmiar	<b>d110, d63</b>
Ciśnienie robocze	<b>PN10</b>
Materiał	<b>PVC-U</b>

### Opis produktu

#### Redukcja krótka PVC-U PN10 110x63 mm do systemów klejonych.

**Ciśnienie nominalne:** PN10

**Średnica wew.:** 63 mm

**Średnica zew.:** 110 mm

**Połączenie:** KZ, KW

**Temperatura robocza płynu:** +60°C

**Odporność na mróz:** -15°C

**Materiał:** PVC-U

**Kolor:** szary

**Zastosowanie:** System ciśnieniowe PVC nadają się do stosowania w systemach irygacyjnych, instalacjach wody pitnej, oczyszczalniach ścieków, instalacyjnych basenowych, przemyśle gastronomicznym, itp. Rury PVC-U posiadają dopuszczenie do przesyłania wody do picia, a materiał, z którego wykonane są rury nie ma wpływu na jakość i smak wody.

**Metody łączenia:** klejone, gwintowane, kołnierzowe.

Klejenie instalacji powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż +5°C. Zaleca się łączenie instalacji klejem dwuskładnikowym lub jednoskładnikowym, który wymaga oczyszczenia powierzchni klejonych zmywaczem odtłuszczającym. Użycie zmywacza wydłuża czas schnięcia o 50%.

**Właściwości:** okres żywotności minimum 50 lat, odporność na korozję, odporność na zarastanie osadem, łatwy montaż, duża odporność chemiczna, łatwy montaż, niskie opory przepływu. Rury z tworzyw sztucznych słabo przewodzą ciepło.