

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/redukcja-krotka-pvc-u-pn10-225x110-mm-p-4863.html>

Redukcja krótka PVC-U PN10 225x110 mm



Cena brutto	292,00 zł
Cena netto	237,40 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	5 szt.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16260
Rodzaj	Redukcja
Rozmiar	d225, d110
Ciśnienie robocze	PN10
Materiał	PVC-U

Opis produktu

Redukcja krótka PVC-U PN10 225x110 mm do systemów klejonych.

Ciśnienie nominalne: PN10

Średnica wew.: 110 mm

Średnica zew.: 225 mm

Połączenie: KZ, KW

Temperatura robocza płynu: +60°C

Odporność na mróz: -15°C

Materiał: PVC-U

Kolor: szary

Zastosowanie: System ciśnieniowe PVC nadają się do stosowania w systemach irygacyjnych, instalacjach wody pitnej, oczyszczalniach ścieków, instalacyjnych basenowych, przemyśle gastronomicznym, itp. Rury PVC-U posiadają dopuszczenie do przesyłania wody do picia, a materiał, z którego wykonane są rury nie ma wpływu na jakość i smak wody.

Metody łączenia: klejone, gwintowane, kołnierzowe.

Klejenie instalacji powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż +5°C. Zaleca się łączenie instalacji klejem dwuskładnikowym lub jednoskładnikowym, który wymaga oczyszczenia powierzchni klejonych zmywaczem odtłuszczającym. Użycie zmywacza wydłuża czas schnięcia o 50%.

Właściwości: okres żywotności minimum 50 lat, odporność na korozję, odporność na zarastanie osadem, łatwy montaż, duża odporność chemiczna, łatwy montaż, niskie opory przepływu. Rury z tworzyw sztucznych słabo przewodzą ciepło.