

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/redukcja-krotka-pvc-u-pn10-225x200-mm-p-4864.html>

Redukcja krótka PVC-U PN10 225x200 mm



| | |
|-------------------|-------------------|
| Cena brutto | 203,00 zł |
| Cena netto | 165,04 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Stan magazynowy | 9 szt. |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 17580 |
| Rodzaj | Redukcja |
| Rozmiar | d225, d200 |
| Ciśnienie robocze | PN10 |
| Materiał | PVC-U |

Opis produktu

Redukcja krótka PVC-U PN10 225x200 mm do systemów klejonych.

Ciśnienie nominalne: PN10

Średnica wew.: 200 mm

Średnica zew.: 225 mm

Połączenie: KZ, KW

Temperatura robocza płynu: +60°C

Odporność na mróz: -15°C

Materiał: PVC-U

Kolor: szary

Zastosowanie: System ciśnieniowe PVC nadają się do stosowania w systemach irygacyjnych, instalacjach wody pitnej, oczyszczalniach ścieków, instalacyjnych basenowych, przemyśle gastronomicznym, itp. Rury PVC-U posiadają dopuszczenie do przesyłania wody do picia, a materiał, z którego wykonane są rury nie ma wpływu na jakość i smak wody.

Metody łączenia: klejone, gwintowane, kołnierzowe.

Klejenie instalacji powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż +5°C. Zaleca się łączenie instalacji klejem dwuskładnikowym lub jednoskładnikowym, który wymaga oczyszczenia powierzchni klejonych zmywaczem odtłuszczającym. Użycie zmywacza wydłuża czas schnięcia o 50%.

Właściwości: okres żywotności minimum 50 lat, odporność na korozję, odporność na zarastanie osadem, łatwy montaż, duża odporność chemiczna, łatwy montaż, niskie opory przepływu. Rury z tworzyw sztucznych słabo przewodzą ciepło.