

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/redukcja-krotka-pvc-u-pn10-32x20-mm-p-4838.html>

Redukcja krótka PVC-U PN10 32x20 mm



Cena brutto	1,19 zł
Cena netto	0,97 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	134 szt.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16078
Rodzaj	Redukcja
Rozmiar	d32, d20
Ciśnienie robocze	PN10
Materiał	PVC-U

Opis produktu

Redukcja krótka PVC-U PN10 32x20 mm do systemów klejonych.

Ciśnienie nominalne: PN10

Średnica wew.: 20 mm

Średnica zew.: 32 mm

Połączenie: KZ, KW

Temperatura robocza płynu: +60°C

Odporność na mróz: -15°C

Materiał: PVC-U

Kolor: szary

Zastosowanie: System ciśnieniowe PVC nadają się do stosowania w systemach irygacyjnych, instalacjach wody pitnej, oczyszczalniach ścieków, instalacyjnych basenowych, przemyśle gastronomicznym, itp. Rury PVC-U posiadają dopuszczenie do przesyłania wody do picia, a materiał, z którego wykonane są rury nie ma wpływu na jakość i smak wody.

Metody łączenia: klejone, gwintowane, kołnierzowe.

Klejenie instalacji powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż +5°C. Zaleca się łączenie instalacji klejem dwuskładnikowym lub jednoskładnikowym, który wymaga oczyszczenia powierzchni klejonych zmywaczem odtłuszczającym. Użycie zmywacza wydłuża czas schnięcia o 50%.

Właściwości: okres żywotności minimum 50 lat, odporność na korozję, odporność na zarastanie osadem, łatwy montaż, duża odporność chemiczna, łatwy montaż, niskie opory przepływu. Rury z tworzyw sztucznych słabo przewodzą ciepło.