

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/rura-cisnieniowa-pvc-u-pn10-d40-3-mb-p-4693.html>



## Rura ciśnieniowa PVC-U PN10 d40 3 mb

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Cena brutto       | <b>10,10 zł</b>  |
| Cena netto        | <b>8,21 zł</b>   |
| Dostępność        | <b>Dostępny</b>  |
| Stan magazynowy   | <b>55 mb</b>     |
| Czas wysyłki      | <b>48 godzin</b> |
| Numer katalogowy  | <b>5894</b>      |
| Rodzaj            | <b>Rura</b>      |
| Rozmiar           | <b>d40</b>       |
| Długość           | <b>3 mb</b>      |
| Ciśnienie robocze | <b>PN10</b>      |
| Materiał          | <b>PVC-U</b>     |

### Opis produktu

#### Rura ciśnieniowa PVC-U PN10 d40 3 mb

**Ciśnienie nominalne:** PN10

**Średnica zew:** 40 mm | d40

**Grubość ścianki:** 1,9 mm

**Połączenie:** KZ/KW, kielichowe

**Temperatura robocza płynu:** +60°C

**Odporność na mróz:** -15°C

**Materiał:** PVC-U

**Kolor:** szary

**Rura jest sprzedawana w odcinkach 3 mb, podana cena dotyczy 1 mb.**

**Zastosowanie:** System ciśnieniowe PVC nadają się do stosowania w systemach irygacyjnych, instalacjach wody pitnej, oczyszczalniach ścieków, instalacyjnych basenowych, przemyśle gastronomicznym, itp. Rury PVC-U posiadają dopuszczenie do przesyłania wody do picia, materiał z którego wykonane są rury nie ma wpływu na jakość i smak wody.

Klejenie instalacji powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż + 5°C. Zaleca się łączenie instalacji klejem dwuskładnikowym lub jedno-składnikowym, który wymaga oczyszczenia powierzchni klejonych zmywaczem odtłuszczającym. Użycie zmywacza wydłuża czas schnięcia o 50%.

**Właściwości:** okres żywotności minimum 50 lat, odporność na korozję, odporność na zarastanie osadem, łatwy montaż, duża odporność chemiczna, łatwy montaż, niskie opory przepływu. Rury z tworzyw sztucznych słabo przewodzą ciepło.