

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/srubunek-pn10-pvc-uinox-kw-x-gz-25-mm-x-34-p-4771.html>

Śrubunek PN10 PVC-U/INOX KW x GZ 25 mm x 3/4"



Cena brutto	67,65 zł
Cena netto	55,00 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	47 szt.
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	102111
Rodzaj	Śrubunek
Rozmiar	d25
Gwint	GZ 3/4"
Ciśnienie robocze	PN10
Materiał	PVC-U, Stal nierdzewna

Opis produktu

Śrubunek PN10 PVC-U/INOX KW x GZ 25 mm x 3/4" do systemów klejonych

Ciśnienie nominalne: PN10

Średnica wew: 25 mm | D25

Wymiar gwintu: GZ 3/4"

Połączenie: KW x GZ

Materiał: PVC-U, stal nierdzewna

Kolor: szary

Zastosowanie: System ciśnieniowe PVC nadają się do stosowania w systemach irygacyjnych, instalacjach wody pitnej, oczyszczalniach ścieków, instalacyjnych basenowych, przemyśle gastronomicznym, itp. Rury PVC-U posiadają dopuszczenie do przesyłania wody do picia, a materiał, z którego wykonane są rury nie ma wpływu na jakość i smak wody.

Metody łączenia PVC: Klejenie instalacji powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż +5°C. Zaleca się łączenie instalacji klejem dwuskładnikowym lub jedno-składnikowym, który wymaga oczyszczenia powierzchni klejonych zmywaczem odtłuszczającym. Użycie zmywacza wydłuża czas schnięcia o 50%.

Właściwości: okres żywotności minimum 50 lat, odporność na korozję, odporność na zarastanie osadem, łatwy montaż, duża odporność chemiczna, łatwy montaż, niskie opory przepływu. Rury z tworzyw sztucznych słabo przewodzą ciepło.