Dane aktualne na dzień: 31-01-2026 12:30

Link do produktu: https://sklep.arras.pl/srubunek-pvc-u-pn10-d32-mm-p-4801.html

Śrubunek PVC-U PN10 d32 mm

Cena brutto	**8,76 zł**
Cena netto	**7,12 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Stan magazynowy	**19 szt.**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**6246**
Rodzaj	**Śrubunek**
Rozmiar	**d32**
Ciśnienie robocze	**PN10**
Materiał	**PVC-U**

Opis produktu

Śrubunek PVC-U PN10 d32 mm do systemów klejonych.

Ciśnienie nominalne: PN10

Średnica wew: 32 mm | D32

Średnica nominalna: DN25

Połączenie: KW

Temperatura robocza płynu: +60°C

Odporność na mróz: -15°C

Materiał: PVC-U

Kolor: szary

Zastosowanie: System ciśnieniowe PVC nadają się do stosowania w systemach irygacyjnych, instalacjach wody pitnej, oczyszczalniach ścieków, instalacyjnych basenowych, przemyśle gastronomicznym, itp. Rury PVC-U posiadają dopuszczenie do przesyłania wody do picia, a materiał, z którego wykonane są rury nie ma wpływu na jakość i smak wody.

Metody łączenia: Klejenie instalacji powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż +5°C. Zaleca się łączenie instalacji klejem dwuskładnikowym lub jednoskładnikowym, który wymaga oczyszczenia powierzchni klejonych zmywaczem odtłuszczającym. Użycie zmywacza wydłuża czas schnięcia o 50%.

Właściwości: okres żywotności minimum 50 lat, odporność na korozję, odporność na zarastanie osadem, łatwy montaż, duża odporność chemiczna, łatwy montaż, niskie opory przepływu. Rury z tworzyw sztucznych słabo przewodzą ciepło.