

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/srubunek-pvc-u-pn10-d50-mm-p-4803.html>

Śrubunek PVC-U PN10 d50 mm



Cena brutto	15,70 zł
Cena netto	12,76 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	43 szt.
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	4227
Rodzaj	Śrubunek
Rozmiar	d50
Ciśnienie robocze	PN10
Materiał	PVC-U

Opis produktu

Śrubunek PVC-U PN10 d50 mm do systemów klejonych.

Ciśnienie nominalne: PN10

Średnica wew: 50 mm | D50

Średnica nominalna: DN40

Połączenie: KW

Temperatura robocza płynu: +60°C

Odporność na mróz: -15°C

Materiał: PVC-U

Kolor: szary

Zastosowanie: System ciśnieniowe PVC nadają się do stosowania w systemach irygacyjnych, instalacjach wody pitnej, oczyszczalniach ścieków, instalacyjnych basenowych, przemyśle gastronomicznym, itp. Rury PVC-U posiadają dopuszczenie do przesyłania wody do picia, a materiał, z którego wykonane są rury nie ma wpływu na jakość i smak wody.

Metody łączenia: Klejenie instalacji powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż +5°C. Zaleca się łączenie instalacji klejem dwuskładnikowym lub jednoskładnikowym, który wymaga oczyszczenia powierzchni klejonych zmywaczem odtłuszczającym. Użycie zmywacza wydłuża czas schnięcia o 50%.

Właściwości: okres żywotności minimum 50 lat, odporność na korozję, odporność na zarastanie osadem, łatwy montaż, duża odporność chemiczna, łatwy montaż, niskie opory przepływu. Rury z tworzyw sztucznych słabo przewodzą ciepło.