

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/srubunek-pvc-uinox-gw-2-12-x-75-mm-p-3724.html>



Śrubunek PVC-U/INOX GW 2 1/2" x 75 mm

Cena	298,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SGW2 1/2x75
Materiał	PVC-U
Rozmiar	Ø 75

Opis produktu

Śrubunek PVC-U/INOX GW 2 1/2" x 75 mm

Śrubunek PVC-U/INOX GW 2 1/2" x 75 mm do systemów klejonych

Zastosowanie: System ciśnieniowe PVC nadają się do stosowania w systemach irygacyjnych, instalacjach wody pitnej, oczyszczalniach ścieków, instalacyjnych basenowych, przemyśle gastronomicznym, itp. Rury PVC-U posiadają dopuszczenie do przesyłania wody do picia, a materiał z którego wykonane są rury nie ma wpływu na jakość i smak wody.

Metody łączenia: klejone, gwintowane, kołnierzowe.

Klejenie instalacji powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż + 5oC. Zaleca się łączenie instalacji klejem dwuskładnikowym lub jedno składnikowym, który wymaga oczyszczenia powierzchni klejonych zmywaczem odtłuszczającym. Użycie zmywacza wydłuża czas schnięcia o 50%.

Właściwości: okres żywotności minimum 50 lat, odporność na korozję, odporność na zarastanie osadem, łatwy montaż, duża odporność chemiczna, łatwy montaż, niskie opory przepływu. Rury z tworzyw sztucznych słabo przewodzą ciepło.

Ciśnienie nominalne: PN10

Średnica wew: 75 mm

Wymiar gwintu: 2 1/2"

Połączenie: KW x GW

Materiał: PVC-U, stal nierdzewna

Kolor: szary