

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/trojnik-pvc-u-pn10-90st-d225-mm-p-4821.html>

Trójnik PVC-U PN10 90st d225 mm

Cena brutto	401,00 zł
Cena netto	326,02 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	46 szt.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16257
Rodzaj	Trójnik
Rozmiar	d225
Ciśnienie robocze	PN10
Materiał	PVC-U

Opis produktu

Trójnik PVC-U PN10 90° d225 mm do systemów klejonych.

Ciśnienie nominalne: PN10

Średnica wew: 225 mm | D225

Średnica nominalna: DN200

Połączenie: KW

Materiał: PVC-U

Kolor: szary

Zastosowanie: System ciśnieniowe PVC nadają się do stosowania w systemach irygacyjnych, instalacjach wody pitnej, oczyszczalniach ścieków, instalacyjnych basenowych, przemyśle gastronomicznym, itp. Rury PVC-U posiadają dopuszczenie do przesyłania wody do picia, a materiał, z którego wykonane są rury nie ma wpływu na jakość i smak wody.

Metody łączenia PVC: klejone, gwintowane, kołnierzowe.

Klejenie instalacji powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż +5°C. Zaleca się łączenie instalacji klejem dwuskładnikowym lub jednoskładnikowym, który wymaga oczyszczenia powierzchni klejonych zmywaczem odtłuszczającym. Użycie zmywacza wydłuża czas schnięcia o 50%.

Właściwości: okres żywotności minimum 50 lat, odporność na korozję, odporność na zarastanie osadem, łatwy montaż, duża odporność chemiczna, łatwy montaż, niskie opory przepływu. Rury z tworzyw sztucznych słabo przewodzą ciepło.