

## Uchwyt do rur PVC-U d200 mm



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | <b>48,65 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>39,55 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>  |
| Stan magazynowy  | <b>311 szt.</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b> |
| Numer katalogowy | <b>UR200</b>     |
| Rodzaj           | <b>Uchwyt</b>    |
| Rozmiar          | <b>d200</b>      |
| Materiał         | <b>PP</b>        |

### Opis produktu

**Uchwyt PP do rur PVC-U d200 mm do systemów klejonych.**

**Średnica wew:** 200 mm

**Materiał:** PP

**Kolor:** szary

**Klips:** Tak

**Wymiary uchwytu:**

| d          | A         | B          | C          | D          | E          | F          |
|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 20         | 16        | 5          | 33         | 2          | 34         | 20         |
| 25         | 16        | 5          | 38         | 30         | 40         | 25         |
| 32         | 16        | 5          | 48         | 35         | 45         | 32         |
| 40         | 18        | 5          | 54         | 43         | 55         | 40         |
| 50         | 22        | 8          | 65         | 50         | 79         | 50         |
| 63         | 25        | 8          | 79         | 58         | 94         | 63         |
| 75         | 27        | 9          | 94         | 79         | 119        | 75         |
| 90         | 30        | 9          | 110        | 90         | 139        | 90         |
| 110        | 30        | 9          | 137        | 108        | 169        | 110        |
| 125        | 30        | 8,5        | 165        | 110        | 178        | 124        |
| 140        | 30        | 8,5        | 197        | 110        | 186        | 139        |
| 160        | 30        | 8,5        | 218        | 127,5      | 213        | 159        |
| <b>200</b> | <b>30</b> | <b>8,5</b> | <b>274</b> | <b>155</b> | <b>263</b> | <b>199</b> |

**Zastosowanie:** System ciśnieniowe PVC nadają się do stosowania w systemach irygacyjnych, instalacjach wody pitnej, oczyszczalniach ścieków, instalacjach basenowych, przemyśle gastronomicznym, itp. Rury PVC-U posiadają dopuszczenie do przesyłania wody do picia, a materiał z którego wykonane są rury nie ma wpływu na jakość i smak wody.

Klejenie instalacji powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż + 5 st C. Zaleca się łączenie instalacji klejem dwuskładnikowym lub jedno składnikowym, który wymaga oczyszczenia powierzchni klejonych zmywaczem odtłuszczającym. Użycie zmywacza wydłuża czas schnięcia o 50%.

**Właściwości:** okres żywotności minimum 50 lat, odporność na korozję, odporność na zarastanie osadem, łatwy montaż, duża odporność chemiczna, łatwy montaż, niskie opory przepływu. Rury z tworzyw sztucznych słabo przewodzą ciepło.