

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/uchwyty-do-rur-pvc-u-d63-mm-p-3878.html>

## Uchwyt do rur PVC-U d63 mm



Cena brutto	<b>7,67 zł</b>
Cena netto	<b>6,24 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Stan magazynowy	<b>387 szt.</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>UR63</b>
Rodzaj	<b>Uchwyt</b>
Rozmiar	<b>d63</b>
Materiał	<b>PP</b>

### Opis produktu

**Uchwyt PP do rur PVC-U d63 mm do systemów klejonych.**

**Średnica wew:** 63 mm

**Materiał:** PP

**Kolor:** szary

**Klips:** Tak

**Wymiary uchwytu:**

d	A	B	C	D	E	F
20	16	5	33	2	34	20
25	16	5	38	30	40	25
32	16	5	48	35	45	32
40	18	5	54	43	55	40
50	22	8	65	50	79	50
<b>63</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>79</b>	<b>58</b>	<b>94</b>	<b>63</b>
75	27	9	94	79	119	75
90	30	9	110	90	139	90
110	30	9	137	108	169	110
125	30	8,5	165	110	178	124
140	30	8,5	197	110	186	139
160	30	8,5	218	127,5	213	159
200	30	8,5	274	155	263	199

**Zastosowanie:** System ciśnieniowe PVC nadają się do stosowania w systemach irygacyjnych, instalacjach wody pitnej, oczyszczalniach ścieków, instalacyjnych basenowych, przemyśle gastronomicznym, itp. Rury PVC-U posiadają dopuszczenie do przesyłania wody do picia, a materiał z którego wykonane są rury nie ma wpływu na jakość i smak wody.

Klejenie instalacji powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż + 5 st C. Zaleca się łączenie instalacji klejem dwuskładnikowym lub jedno składnikowym, który wymaga oczyszczenia powierzchni klejonych zmywaczem odtłuszczającym. Użycie zmywacza wydłuża czas schnięcia o 50%.

**Właściwości:** okres żywotności minimum 50 lat, odporność na korozję, odporność na zarastanie osadem, łatwy montaż, duża odporność chemiczna, łatwy montaż, niskie opory przepływu. Rury z tworzyw sztucznych słabo przewodzą ciepło.

