

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/zaslepka-pvc-u-gw-2-p-3869.html>

Zaślepka PVC-U GW 2"



Cena brutto	10,10 zł
Cena netto	8,21 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	442 szt.
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KAP2gw
Rodzaj	Zaślepka
Gwint	GW 2"
Ciśnienie robocze	PN10
Materiał	PVC-U

Opis produktu

Zaślepka PVC-U GW 2" do systemów klejonych.

Ciśnienie nominalne: PN10

Gwint: 2"

Połączenie: GW- gwint wewnętrzny

Materiał: PVC-U

Kolor: szary

Zastosowanie: System ciśnieniowe PVC nadają się do stosowania w systemach irygacyjnych, instalacjach wody pitnej, oczyszczalniach ścieków, instalacyjnych basenowych, przemyśle gastronomicznym, itp. Rury PVC-U posiadają dopuszczenie do przesyłania wody do picia, a materiał z którego wykonane są rury nie ma wpływu na jakość i smak wody.

Metody łączenia PVC: klejone, gwintowane, kołnierzowe.

Klejenie instalacji powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż + 5 st C. Zaleca się łączenie instalacji klejem dwuskładnikowym lub jedno składnikowym, który wymaga oczyszczenia powierzchni klejonych zmywaczem odtłuszczającym. Użycie zmywacza wydłuża czas schnięcia o 50%.

Właściwości: okres żywotności minimum 50 lat, odporność na korozję, odporność na zarastanie osadem, łatwy montaż, duża odporność chemiczna, łatwy montaż, niskie opory przepływu. Rury z tworzyw sztucznych słabo przewodzą ciepło.