

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/zaslepka-pvc-u-gw-4-p-3872.html>

## Zaślepka PVC-U GW 4"



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Cena brutto       | <b>120,00 zł</b> |
| Cena netto        | <b>97,56 zł</b>  |
| Dostępność        | <b>Dostępny</b>  |
| Stan magazynowy   | <b>490 szt.</b>  |
| Czas wysyłki      | <b>48 godzin</b> |
| Numer katalogowy  | <b>KAP4gw</b>    |
| Rodzaj            | <b>Zaślepka</b>  |
| Gwint             | <b>GW 4"</b>     |
| Ciśnienie robocze | <b>PN10</b>      |
| Materiał          | <b>PVC-U</b>     |

### Opis produktu

**Zaślepka PVC-U GW 4" do systemów klejonych.**

**Ciśnienie nominalne:** PN10

**Gwint:** 4"

**Połączenie:** GW- gwint wewnętrzny

**Materiał:** PVC-U

**Kolor:** szary

**Zastosowanie:** System ciśnieniowe PVC nadają się do stosowania w systemach irygacyjnych, instalacjach wody pitnej, oczyszczalniach ścieków, instalacyjnych basenowych, przemyśle gastronomicznym, itp. Rury PVC-U posiadają dopuszczenie do przesyłania wody do picia, a materiał z którego wykonane są rury nie ma wpływu na jakość i smak wody.

**Metody łączenia PVC:** klejone, gwintowane, kołnierzowe.

Klejenie instalacji powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż + 5 st C. Zaleca się łączenie instalacji klejem dwuskładnikowym lub jedno składnikowym, który wymaga oczyszczenia powierzchni klejonych zmywaczem odtłuszczającym. Użycie zmywacza wydłuża czas schnięcia o 50%.

**Właściwości:** okres żywotności minimum 50 lat, odporność na korozję, odporność na zarastanie osadem, łatwy montaż, duża odporność chemiczna, łatwy montaż, niskie opory przepływu. Rury z tworzyw sztucznych słabo przewodzą ciepło.