

Zaślepka PVC-U GZ 1 1/4"



| | |
|-------------------|------------------|
| Cena brutto | 7,90 zł |
| Cena netto | 6,42 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Stan magazynowy | 463 szt. |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Numer katalogowy | KAP114GZ |
| Rodzaj | Zaślepka |
| Gwint | GZ 1 1/4" |
| Ciśnienie robocze | PN10 |
| Materiał | PVC-U |

Opis produktu

Zaślepka PVC-U GZ 1 1/4" do systemów klejonych.

Ciśnienie nominalne: PN10

Gwint: 1 1/4"

Połączenie: GZ- gwint zewnętrzny

Materiał: PVC-U

Kolor: szary

Zastosowanie: System ciśnieniowe PVC nadają się do stosowania w systemach irygacyjnych, instalacjach wody pitnej, oczyszczalniach ścieków, instalacyjnych basenowych, przemyśle gastronomicznym, itp. Rury PVC-U posiadają dopuszczenie do przesyłania wody do picia, a materiał z którego wykonane są rury nie ma wpływu na jakość i smak wody.

Metody łączenia PVC: klejone, gwintowane, kołnierzowe.

Klejenie instalacji powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż + 5 st C. Zaleca się łączenie instalacji klejem dwuskładnikowym lub jedno składnikowym, który wymaga oczyszczenia powierzchni klejonych zmywaczem odtłuszczającym. Użycie zmywacza wydłuża czas schnięcia o 50%.

Właściwości: okres żywotności minimum 50 lat, odporność na korozję, odporność na zarastanie osadem, łatwy montaż, duża odporność chemiczna, łatwy montaż, niskie opory przepływu. Rury z tworzyw sztucznych słabo przewodzą ciepło.