

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/zaslepka-pvc-u-pn10-kw-d50-mm-p-4828.html>

Zaślepka PVC-U PN10 KW d50 mm

Cena brutto	3,10 zł
Cena netto	2,52 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	92 szt.
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	1104
Materiał	PVC-U
Ciśnienie robocze	PN10
Rozmiar	d50

Opis produktu

Zaślepka PVC-U PN10 KW d50 mm do systemów klejonych.

Ciśnienie nominalne: PN10

Średnica wew.: 50 mm | D50

Średnica nominalna: DN40

Połączenie: KW

Temperatura robocza płynu: +60°C

Odporność na mróz: -15°C

Materiał: PVC-U

Kolor: szary

Zastosowanie: System ciśnieniowe PVC nadają się do stosowania w systemach irygacyjnych, instalacjach wody pitnej, oczyszczalniach ścieków, instalacyjnych basenowych, przemyśle gastronomicznym, itp. Rury PVC-U posiadają dopuszczenie do przesyłania wody do picia, a materiał, z którego wykonane są rury nie ma wpływu na jakość i smak wody.

Metody łączenia: klejone, gwintowane, kołnierzowe.

Klejenie instalacji powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż +5°C. Zaleca się łączenie instalacji klejem dwuskładnikowym lub jednoskładnikowym, który wymaga oczyszczenia powierzchni klejonych zmywaczem odtłuszczającym. Użycie zmywacza wydłuża czas schnięcia o 50%.

Właściwości: okres żywotności minimum 50 lat, odporność na korozję, odporność na zarastanie osadem, łatwy montaż, duża odporność chemiczna, łatwy montaż, niskie opory przepływu. Rury z tworzyw sztucznych słabo przewodzą ciepło.