

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/zestaw-koncowy-przeciwpradu-basenowego-taifun-duo-ze-spizu-p-3679.html>



Zestaw końcowy przeciwprądu basenowego Taifun-Duo ze spiżu

Cena brutto	23 738,91 zł
Cena netto	19 299,94 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	48 szt.
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	7640020
Producent	Hugo lahme
Rodzaj masażu	Przeciwprąd
Rodzaj basenu	Płytkowany, Foliowany, Prefabrykowany
Materiał	Spiż
Wydajność	63 m3/h
Moc	2.6 kW

Opis produktu

Zestaw końcowy przeciwprądu basenowego Taifun-Duo ze spiżu

Zestaw przeznaczony jest do instalacji w różnych typach basenów – betonowych, foliowanych oraz prefabrykowanych – jako **końcowy element systemu przeciwprądu basenowego**. Oferowany produkt stanowi **kompletny zestaw końcowy**, który współpracuje z oddzielnie sprzedawanym przejściem murem (elementem montowanym w konstrukcji ściany niecki).

W skład zestawu wchodzi:

- Maskownica ze stali kwasoodpornej
- Pompa 2.6 kW, 230 / 400 V zasilana trójfazowo, 50 Hz, pobór mocy 3.4 kW / 5.8 A
- Przepływ 1050 l/min przy 1.0 bar

Zestaw nie zawiera elementu osadzanego bezpośrednio w ścianie basenu – do prawidłowego montażu wymagane jest wcześniejsze zastosowanie kompatybilnego przejścia murem.

System generuje silny, ukierunkowany strumień wody poprzez dyszę wylotową zintegrowaną z maskownicą. Intensywność przepływu może być regulowana bezpośrednio z poziomu niecki, co umożliwi dostosowanie parametrów pracy do wymagań użytkownika. Odpowiednio dobrana **pompa do przeciwprądu** zapewnia stabilne ciśnienie i wydajność przepływu, gwarantując optymalną współpracę z instalacją hydrauliczną basenu.

Elementy zestawu wykonane są z materiałów odpornych na **działanie chloru i innych środków uzdatniania wody, promieniowanie UV oraz zmienne warunki temperaturowe**. Konstrukcja przystosowana jest do pracy w instalacjach o podwyższonym przepływie, z zachowaniem szczelności i trwałości połączeń.

Modułowa budowa systemu umożliwia prawidłową integrację z istniejącą instalacją filtracyjną oraz ułatwia ewentualne czynności serwisowe. Rozwiązanie dedykowane jest zarówno do nowych realizacji, jak i do modernizacji basenów wyposażonych w kompatybilne przejście murem.

Produkt zgodny z europejską normą DIN-EN

Maksymalny przepływ: 1050 l/min

Zestaw nie zawiera przejścia murowego, uchwytu oraz stelażu pompy widocznego na zdjęciu.

Przeznaczenie: baseny płytkowe i foliowe

Wykonanie: spiż

BZ* - Armatura z brązu: głównie do basenów solankowych.

RG* - Armatura ze spiżu: wszystkie baseny podłączone do wody słodkiej.

Oba metale charakteryzują się długą żywotnością.