

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/zestaw-koncowy-przeciwpradu-basenowego-taifun-z-brazu-p-3356.html>



Zestaw końcowy przeciwprądu basenowego Taifun z brązu

Cena brutto	22 408,69 zł
Cena netto	18 218,45 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	50 szt.
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	7620021
Producent	Hugo lahme
Rodzaj masażu	Przeciwprąd
Rodzaj basenu	Płytkowany, Foliowany, Prefabrykowany
Materiał	Brąz
Wydajność	63 m3/h
Moc	2.6 kW

Opis produktu

Zestaw końcowy przeciwprądu basenowego Taifun z brązu

Zestaw przeznaczony jest do instalacji w różnych typach basenów – betonowych, foliowanych oraz prefabrykowanych – jako **końcowy element systemu przeciwprądu basenowego**. Oferowany produkt stanowi **kompletny zestaw końcowy**, który współpracuje z oddzielnie sprzedawanym przejściem murem (elementem montowanym w konstrukcji ściany niecki).

W skład zestawu wchodzi:

- Maskownica ze stali kwasoodpornej
- Pompa 2.6 kW, 230 / 400 V zasilana trójfazowo, 50 Hz, pobór mocy 3.4 kW / 5.8 A
- Przepływ 1050 l/min przy 1.0 bar

Zestaw nie zawiera elementu osadzanego bezpośrednio w ścianie basenu – do prawidłowego montażu wymagane jest wcześniejsze zastosowanie kompatybilnego przejścia murem.

System generuje silny, ukierunkowany strumień wody poprzez dyszę wylotową zintegrowaną z maskownicą. Intensywność przepływu może być regulowana bezpośrednio z poziomu niecki, co umożliwi dostosowanie parametrów pracy do wymagań użytkownika. Odpowiednio dobrana **pompa do przeciwprądu** zapewnia stabilne ciśnienie i wydajność przepływu, gwarantując optymalną współpracę z instalacją hydrauliczną basenu.

Elementy zestawu wykonane są z materiałów odpornych na **działanie chloru i innych środków uzdatniania wody, promieniowanie UV oraz zmienne warunki temperaturowe**. Konstrukcja przystosowana jest do pracy w instalacjach o podwyższonym przepływie, z zachowaniem szczelności i trwałości połączeń.

Modułowa budowa systemu umożliwia prawidłową integrację z istniejącą instalacją filtracyjną oraz ułatwia ewentualne czynności serwisowe. Rozwiązanie dedykowane jest zarówno do nowych realizacji, jak i do modernizacji basenów wyposażonych w kompatybilne przejście murem.

Produkt zgodny z europejską normą DIN-EN

Maksymalny przepływ: 1050 l/min

Zestaw nie zawiera przejścia murowego, uchwytu oraz stelażu pompy widocznego na zdjęciu.

Przeznaczenie: baseny płytkowe i foliowe

Wykonanie: brąz

BZ* - Armatura z brązu: głównie do basenów solankowych.

RG* - Armatura ze spiżu: wszystkie baseny podłączone do wody słodkiej.

Oba metale charakteryzują się długą żywotnością.