

Złączka KZ PVC-U d20 końcówka na wąż



Cena brutto	5,80 zł
Cena netto	4,72 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	99 szt.
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ZNW20KZ
Rodzaj	Złączka na wąż
Rozmiar	d20
Ciśnienie robocze	PN10
Materiał	PVC-U

Opis produktu

Złączka KZ PVC-U d20 końcówka na wąż

Złączka przejściowa umożliwiająca połączenie instalacji sztywnej z instalacją elastyczną.

Ciśnienie nominalne: PN10

Połączenie: KZ / Wąż

Materiał: PVC-U

Kolor: szary

d	d1	L	H	C	d1
12	12	11	52	19	16
16	16	14	66	19	16
20	20	16	70	24	16
25	25	19	79	30	16
32	32	22	83	36	16
40	40	26	96	46	16
50	50	31	108	55	16
63	63	38	130	65	16

Zastosowanie: System ciśnieniowe PVC nadają się do stosowania w systemach irygacyjnych, instalacjach wody pitnej, oczyszczalniach ścieków, instalacyjnych basenowych, przemyśle gastronomicznym, itp. Rury PVC-U posiadają dopuszczenie do przesyłania wody do picia, a materiał z którego wykonane są rury nie ma wpływu na jakość i smak wody.

Metody łączenia pvc: klejone, gwintowane, kołnierzowe.

Klejenie instalacji powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż + 5 st C. Zaleca się łączenie instalacji klejem dwuskładnikowym lub jedno składnikowym, który wymaga oczyszczenia powierzchni klejonych zmywaczem odtłuszczającym. Użycie zmywacza wydłuża czas schnięcia o 50%.

Właściwości: okres żywotności minimum 50 lat, odporność na korozję, odporność na zarastanie osadem, łatwy montaż, duża odporność chemiczna, łatwy montaż, niskie opory przepływu. Rury z tworzyw sztucznych słabo przewodzą ciepło.