

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/zlaczka-kz-pvc-u-d40-koncowka-na-waz-p-3946.html>

## Złączka KZ PVC-U d40 końcówka na wąż



Cena brutto	<b>9,98 zł</b>
Cena netto	<b>8,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Stan magazynowy	<b>25 szt.</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>ZNW40KZ</b>
Rodzaj	<b>Złączka na wąż</b>
Rozmiar	<b>d40</b>
Ciśnienie robocze	<b>PN10</b>
Materiał	<b>PVC-U</b>

### Opis produktu

#### Złączka KZ PVC-U d40 końcówka na wąż

**Złączka przejściowa umożliwiająca połączenie instalacji sztywnej z instalacją elastyczną.**

**Ciśnienie nominalne:** PN10

**Połączenie:** KZ / Wąż

**Materiał:** PVC-U

**Kolor:** szary

d	d1	L	H	C	d1
12	12	11	52	19	16
16	16	14	66	19	16
20	20	16	70	24	16
25	25	19	79	30	16
32	32	22	83	36	16
<b>40</b>	<b>40</b>	<b>26</b>	<b>96</b>	<b>46</b>	<b>16</b>
50	50	31	108	55	16
63	63	38	130	65	16

**Zastosowanie:** System ciśnieniowe PVC nadają się do stosowania w systemach irygacyjnych, instalacjach wody pitnej, oczyszczalniach ścieków, instalacyjnych basenowych, przemyśle gastronomicznym, itp. Rury PVC-U posiadają dopuszczenie do przesyłania wody do picia, a materiał z którego wykonane są rury nie ma wpływu na jakość i smak wody.

**Metody łączenia PVC:** klejone, gwintowane, kołnierzone.

Klejenie instalacji powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż + 5 st C. Zaleca się łączenie instalacji klejem dwuskładnikowym lub jedno składnikowym, który wymaga oczyszczenia powierzchni klejonych zmywaczem odtłuszczającym. Użycie zmywacza wydłuża czas schnięcia o 50%.

**Właściwości:** okres żywotności minimum 50 lat, odporność na korozję, odporność na zarastanie osadem, łatwy montaż, duża odporność chemiczna, łatwy montaż, niskie opory przepływu. Rury z tworzyw sztucznych słabo przewodzą ciepło.