

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/zlaczka-pvc-u-kwkz-x-gz-2532-mm-x-34-p-4888.html>

## Złączka PVC-U KW/KZ x GZ 25/32 mm x 3/4"



|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Cena brutto       | <b>6,87 zł</b>            |
| Cena netto        | <b>5,59 zł</b>            |
| Dostępność        | <b>Dostępny</b>           |
| Stan magazynowy   | <b>62 szt.</b>            |
| Czas wysyłki      | <b>48 godzin</b>          |
| Numer katalogowy  | <b>25/32x3/4</b>          |
| Rodzaj            | <b>Złączka gwintowana</b> |
| Rozmiar           | <b>d25, d32</b>           |
| Gwint             | <b>GZ 3/4"</b>            |
| Ciśnienie robocze | <b>PN10</b>               |
| Materiał          | <b>PVC-U</b>              |

### Opis produktu

**Złączka PVC-U PN10 KW/KZ x GZ 25/32 mm x 3/4" do systemów klejonych.**

**Ciśnienie nominalne:** PN10

**Gwint zew.:** 3/4"

**Średnica wew.:** 25 mm | D25

**Średnica zew.:** 32 mm

**Średnica nominalna:** DN20

**Połączenie:** KW/GW

**Temperatura robocza płynu:** +60°C

**Odporność na mróz:** -15°C

**Materiał:** PVC-U

**Zastosowanie:** System ciśnieniowe PVC nadają się do stosowania w systemach irygacyjnych, instalacjach wody pitnej, oczyszczalniach ścieków, instalacyjnych basenowych, przemyśle gastronomicznym, itp. Rury PVC-U posiadają dopuszczenie do przesyłania wody do picia, a materiał, z którego wykonane są rury nie ma wpływu na jakość i smak wody.

**Metody łączenia PVC:** klejone, gwintowane, kołnierzowe.

Klejenie instalacji powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż +5°C. Zaleca się łączenie instalacji klejem dwuskładnikowym lub jednoskładnikowym, który wymaga oczyszczenia powierzchni klejonych zmywaczem odtłuszczającym. Użycie zmywacza wydłuża czas schnięcia o 50%.

**Właściwości:** okres żywotności minimum 50 lat, odporność na korozję, odporność na zarastanie osadem, łatwy montaż, duża odporność chemiczna, łatwy montaż, niskie opory przepływu. Rury z tworzyw sztucznych słabo przewodzą ciepło.

